

埋地式LED洗墙灯（18W）

产品名称	埋地式LED洗墙灯（18W）
公司名称	中山市昌旭照明有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:昌旭照明 型号:CX-X028
公司地址	中山市古镇曹二曹安南路26号5楼之1
联系电话	13590838986

产品详情

产品性能及用途说明

- 1) 电压：led洗墙灯的电压为220v,110,24v，12几种所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压，另外还有18v,36v，贴士这两款变压器在市场上相对少，不好配变压器，故一般低压20v或者12v。
- 2) 工作温度，因为洗墙灯通常用在户外比较多，所以这个参数就显得比较重要，对温度的要求也比较高，一般情况我们要求的户外温度在-40~+60度，都可以工作，但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求的。
- 3) led灯珠数量：通用洗墙灯的led数量为9/300mm，18/600mm，27/900mm，36/1000mm，36/1200mm。
- 4) 防护等级：这个是洗墙灯的重要参数，也是影响目前护栏管质量的重要反对票，我们要进行严格的要求，我们在户外使用，要求防水等级都要在ip65以上是最佳的，还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐烯、抗冲老化等级ip65，6代表：完全防止粉尘进入，5代表：用水冲洗无任何伤害。
- 5) 控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在洗墙灯内部，程度是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通过调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接dmx512的控制系统。
- 6) 颜色规格：2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。
- 7) 发光角度：基发光角度一般有窄（20度左右）、中（45度左右）、宽（120度左右）三种。目前，大功率led洗墙灯（窄角度）的最远的有效射距离为20-50米
- 8) 镜面：玻璃反光透镜，透光率为95-98%，不易雾化，能抗uv辐射。

9) 光源：一般采用1w，3wled作为光源

10) 规格尺寸：默认单位长度为1米，由于外壳是铝型材拉模的，故长度可以客户要求定做，高度和宽度不可变，

11) 我公司洗墙灯大多采用美国普瑞及台湾晶元芯片，亮度高，寿命长，使用期免维护，也可以根据客户要求用其它高品质灯珠（科锐、欧仕朗等）

12) 可定做各种非标产品，包括尺寸、功率、颜色、灯珠数、发光角度，电压等，都可按客户要求定做。

本产品的建议零售价是 ¥ 355.00-500.00，品牌是昌旭照明，型号是CX-X028，输入电压是220（V），光通量是1800（LM），色温是6500（K），显色指数是85，LED灯珠颗数是18，外壳材质是铝合金，发光角度是120（度），可否调光是不可以，尺寸是90*90*1000MM，工作温度是-45~50度，寿命是5000，防护等级是IP65，灯光颜色是暖白,正白,黄色,蓝色,绿色,全彩RGB，功率是18（W）