

110V4A开关电源S-480-110工业开关电源全系列LED电源

产品名称	110V4A开关电源S-480-110工业开关电源全系列LED电源
公司名称	深圳市电光耀发科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：电光耀发： 类型：AC/DC电源:调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式：单端式:输入电压：220（V）
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪亿达工业园C栋六楼
联系电话	13826589319

产品详情

您好! 欢迎光临电光耀发科技

产品详情描述：

产品编号：s-480-110

产品名称：110v4a

规格：220mm*112mm*60mm

产品备注：18台/箱

产品类别：110v单路输出系列

保护种类：短路/过负载/过电压

led电源指示灯

100%满负载老化

内置emi滤波器

两年保修

平均无故障工作时间 > 50,000小时

输入电压.....ac180-264v

输入频率.....47~63hz

输入启动冲击电流.....冷启动5a/115v,30a/230v

输出电压调整范围.....0-110v全程可调

输出额定电流.....4a

输出电流范围.....0 ~ 4a

上升时间.....满负载时为50ms(典型值)

保持时间.....满负载时为20ms(典型值)

工作环境.....-20 ~ +70 ,20% ~ 93%rh(无银霜)

储存环境.....-40 ~ +85 ,10% ~ 95%rh

冷却方式.....风扇冷却

安全标准.....根据gb4943 , ul60950-1,en60950-1设计

emc标准.....根据gb9254, en55022 class a设计

耐压测试.....i/p-o/p: 1.5kvac/imin

i/p-fg: 1.5kvac/imin

o/p-fg: 0.5kvac /1min

如需了解更多产品型号资料,请来电垂询 , 13826589319卢生 或咨询商务qq619748068

产品实物图片

车间一角

来料测试

插件机平台
自动
插件机
插件区1
插件区2
波峰焊
调试区
组装区
老化测试区
负载老化
仓库区

公司简介: 深圳市电光耀发科技有限公司是设计、开发、生产和销售开关电源产品的专业公司。产品广泛应用于led照明,安防监控,工控自动化领域,通讯,仪器仪表行业。产品运行安全可靠,深受用户信赖和推崇。畅销全国各省市,远销东南亚、西欧等国家和地区。公司以“诚信、务实、高效”为工作作风,拥有现代化的厂房和优良的办公环境,技术力量雄厚,生产、检测设备齐全,生产工艺精湛,采用先进的自动化、半自动化设备进行生产。“精致品质,周全服务”是我们的产品理念,对每一细节与环节我们都坚持精益求精一丝不苟,并以严格的质量管理体系加以质量监控,从而确保了产品质量的稳定性与可靠性。开发、设计、生产、销售、服务一体化的运作模式使我们的品牌竞争力得到进一步提升。“专业、创新、进取”是我们的企业精神,我们树立大市场、大品牌的战略经营思想,以向用户提供高科技、高品质的产品为经营宗旨,不断加大对市场的宣传力度,挖掘市场潜力。目前公司售后服务体系逐步建立完善,产品市场占有率稳步上升,成为同类产品中杰出的品牌优势占领者。中国加入wto,世界经济一体化格局进程的迈进,公司将恪守“创新进取,我们的事业”的发展理念,以“科技,创造、安全”为核心目标,致力于电子工业领域的壮大与发展,走向安全化、品质化、效率化的灿烂明天.....

深圳市电光耀发科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导!

产品认证

本产品的品牌:电光耀发是型号:110V4A,类型:AC/DC电源是调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式是输入电压:220(V),输出功率:480(W)是输出电压:110(V),工作效率:87(%)是输出纹波噪音:100,输出电压精度:98(%)是电压调整率:100(%),负载调整率:90(%)是产品认证:ce,输出电流:4A是深圳厂家:星级售后