

# 防爆差压控制器 比利 1.5%

产品名称	防爆差压控制器 比利 1.5%
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:比利 型号:BL-CF101T 精度等级:1.5%
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

## 产品详情

品牌	比利	型号	BL-CF101T
精度等级	1.5%	适用范围	防爆无腐蚀

### 一、产品介绍

该控制器采用膜片—活塞组合感应，适合从低到高的差压，流体动力或过程应用中的不同静压、过范围的脉冲压力或范围的循环率。可用于空气、气体、油、水和无腐蚀性的介质。

### 二、主要技术性能

工作粘度：1\*10<sup>-3</sup>m<sup>2</sup>/s

开关元件：进口密封开关

防爆等级：exed ct4~t6

防爆合格证：gyb04396x

外壳保护等级：ip65

环境温度：-20 ~ 100

介质温度：0 ~ 120

抗振性能：40m/s<sup>2</sup>

重复性误差： 1%

接点容量：max480vac, 20amax250vdc, 15a

### 三、规格

压力设定值调节范围(mpa)	切换差不大于(mpa)	工作压力范围(mpa)	最大允许压力(mpa)	开关切换次数/分	传感器材料	接口内螺纹
0.02~0.25	0.01	0.1~3	3.4	30	不锈钢oogr17ni14mo2或其它特殊材料	g1/4
0.07~0.55	0.015	0.1~3	3.4			

备注：如有特殊接口要求可另行设计