

内置式臭氧发生器 空气消毒发生器 环境空气净化消毒设备

产品名称	内置式臭氧发生器 空气消毒发生器 环境空气净化消毒设备
公司名称	武汉利安宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:内置式臭氧发生器
公司地址	武汉市汉阳区铁桥新家园
联系电话	086-02784877202 13871230964

产品详情

内置式空气消毒系列臭氧发生器（la-a型）产品技术资料

德国进口陶瓷片式臭氧发生单元（la-a型）

（一）用途

la-a型臭氧发生器适用于配备中央空调系统(hvac)的洁净室作定时消毒灭菌和大消毒，完全可以替代紫外线灯照射和化学薰蒸大消毒，决无二次污染。可广泛应用于制药、生物制品、食品、医疗卫生等行业。

（二）技术特点

- 1、利用净化空调循环风将一定浓度的臭氧气体送至hvac系统所控制的洁净室内，对空气中的浮游菌及物体表面沉降菌进行定期灭菌、消毒。
- 2、主机和控制柜分体设计，主机采用hvac系统内置式安装，控制柜设置在机房或中央控制室内，操作方便。并可设计为一台控制柜控制多台主机。
- 3、核心臭氧发生单元由陶瓷介质放电极板和专用配套高频、高压电源组成。

陶瓷介质放电极板为德国进口，介质系数优于国内极板，表面覆特殊氧化薄膜，具有耐潮湿、杂质附着，单位面积产量大、温升小、寿命长达20000小时的优点。具有省级检测部门权威质检证书。

专用配套高频、高压电源为臭氧发生单元核心技术，采用日本进口igbt国际标准电路设计，具有较强的负载能力，包括变频和升压两大工艺，耗电少、寿命长。电源控制核心为高可靠plc，设置自动软启动功能，并设置多重保护装置保证臭氧发生单元的可靠性和稳定性。

- 4、控制柜设置时间继电器，并可根据需要自定设备运行时间。可根据客户需要选配plc自动控制系统，

实现无人值守。

5、臭氧发生单元拆卸方便，便于维护、检修。

（三）安装使用方法

主机安装在hvac系统主机箱中效过滤器后送风段或风道内，控制柜设置在中央机房或任意操控方便的地方。利用hvac系统循环风将主机产生的臭氧均匀送至整个洁净室内，达到消毒灭菌效果。

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是内置式臭氧发生器，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，其他