

# 全塑型塑胶跑道 岳阳 硅PU篮球场施工运动场地专业承建

产品名称	全塑型塑胶跑道 岳阳 硅PU篮球场施工运动场地专业承建
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

全塑型塑胶跑道 岳阳 硅PU篮球场施工运动场地专业承建三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。另外，还可以接受大量的紫外线的照射而不出现问题，塑胶(相关联事物:塑料)场地所以完全从室外的塑胶球场来说，硅PU材料无疑是的球场面层材料。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界. 塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 另外，还可以接受大量的紫外线的照射而不出现问题，塑胶(相关联事物:塑料)场地所以完全从室外的塑胶球场来说，硅PU材料无疑是的球场面层材料。三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。EPDM该材料是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，故可直接铺装在混泥土地基上，不需要做防水，地基要求平整即可。常用于球类场地、游乐场及跑道。，与传统的PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，铺装层厚度约6-8mm弹性好，缓冲性能好减少运动损伤。施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺,但是不得不承认的是，丙烯酸场地材料对于地面基层要求较高，而PU材料则容易因高温而导致发软发粘，缺乏运动质感等不足。这些材料的缺陷，导致行业领域中需要一种新型的地面材料保证良好可靠的地面质量。据研究表明，硅PU球场材料产物的颗粒比较大，温度比较低的时候随着反应温度的上升，产物粒径就减小，当反应温度达到80 时，形成的产物粒径。这是因为温度低，晶核形成慢且数目少，形成的晶体粒径大；温度高时，晶核形成快数目多，使得晶核不能即使长大，形成的晶体粒径较小，而且反应温度严重的影响到产物的颜色，这是因为

优点：地面缓冲好，对脚踝有保护作用。

缺点：长期使用表面颗粒层有少许脱落现象。 1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提

醒现场施工人员施工时一定要不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失.硅PU球场在施工中出现刮痕是比较常见的，产生刮痕对球场的美观和平整都有很大的影响，那么在硅PU球场施工中，是什么原因造成球场刮痕的呢？下面我们从三个方面来分析其产生的原因:

EPDM塑胶球场特点：EPDM球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。全塑型塑胶跑道 岳阳  
硅PU篮球场施工运动场地专业承建1、基础检测:2、基础未清洁干净

[田径场塑胶跑道 湖南 气排球场比赛施工1小时出方案报价](#)