

阻燃型计算机用屏蔽电缆ZR-DJYPV ZR-DJYVP

产品名称	阻燃型计算机用屏蔽电缆ZR-DJYPV ZR-DJYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

计算机用屏蔽电缆;计算机用屏蔽控制电缆;双绞屏蔽控制电缆;对绞计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP,DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP KYJVP一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电

、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号 1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆 Y-（绝缘代号）高压聚乙烯 F-（绝缘代号）氟塑料

V-（护套代号）聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-（屏蔽代号）铜网屏蔽 P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽 3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm²（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm²

（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm²例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²（2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm²

三、型号名称及使用范围型号名称 使用范围 DJYVPDJYVPDJYVP

聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆*

工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR DJYPVR

DJYVVRP 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机

用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-

DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22

DJYPVP22等。该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。