注塑PBT德国巴斯夫B 4300 G6 30%玻纤增强 高韧性 高流动 高刚性 汽车领域

产品名称	注塑PBT德国巴斯夫B 4300 G6 30%玻纤增强 高韧性 高流动 高刚性 汽车领域	
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司	
价格	.00/千克	
规格参数	品牌:德国巴斯夫代理商 型号:B 4300 G6 产地:德国	
公司地址	总部位于香港,大陆公司位于广东省 东莞市。	
联系电话	17620537261 13537064918	

产品详情

注塑PBT德国巴斯夫B 4300 G6 30%玻纤增强 高韧性 高流动 高刚性 汽车领域

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

30%玻纤

品名

PBT

型号

B 4300 G6

产地

德国

颜色
本色
销售方式
品牌经销
阻燃等级
HB
类型
标准料
品牌
德国巴斯夫
材料特性
玻纤增强;高流动性;高韧性;高刚性;尺寸稳定;
材料用途
汽车领域;汽车雨刮系统;传输载体及盖体;电子控制台;外壳;防护罩;

加工级别

注塑级;注射成型;

BASF Ultradur B 4300 G6 High Speed Unc. 30% Glass Filled PBT

Polybutylene Terephthalate (PBT), 30% Glass Fiber Filled

BASF

产品说明:

Ultradur B 4300 G6 High Speed Unc. is a high flow, fast cycling with low warpage, 30% glass filled, pigmented black,

injection molding PBT for industrial parts, rigid tough and dimensional stable applications.

Applications: Housings, consoles, contact carriers, and covers

物性信息:

物理度能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法 1.53 g/cc

吸水率 0.40%

平衡吸湿 0.20 %

粘度测试 87 cm/g

线性成型收缩率,Flow 0.0036 cm/cm

线性成型收缩率,横向 0.011 cm/cm

熔体流动速率 33.7 g/10 min

@Load 2.16 kg, Temperature 250 ° C

机械蛋离压的 (公制)额定值 (英制)测试方法 135 MPa

伸长率 (断裂) 2.6%

弹性模量 9.70 GPa

简支梁无缺口冲击强度 50.0 J/cm

简支梁缺口冲击强度	7.50 J/cm
电气性偏瘫定性 格数(顶额定值 (英制)测试方法	350 V
換離損惡度 定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	220 - 225 ° C
最高工作温度, Air	210 ° C
载荷下热变形温度(0.46 MPa)	221 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	202 ° C
可燃性(UL94)	НВ
	@Thickness 0.800 mm
	НВ
	@Thickness 1.60 mm

加工性**能源**定儘(**安**制)额定值 (英制)测试方法 250 - 275 ° C 模具温度 60.0 - 100 ° C

橡胶描述测试方法 Natural and Black