

常州(图)煤气汽化器.防暴液化石油气化炉

产品名称	常州(图)煤气汽化器.防暴液化石油气化炉
公司名称	昆山合兴昌环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合兴昌 型号:方型
公司地址	巴城镇石牌京阪路1288号3号房
联系电话	0512-57939590 13773152958

产品详情

部分饮食场所仍然使用的是气相石油气（与家用石油气无异），气相石油气经调压后可直接参与燃烧，但其压力较液相石油气小约0.15mpa，液相石油气必需经过汽化炉强制汽化后方可参与燃烧。气相石油气是通过环境温度自然汽化成为气体后参与燃烧的。其汽化时需要吸收大量热量，所以当用气高峰期时钢瓶底部会出现结冰的现象，这是因为环境温度自然汽化热量不够而导致的。出现这种现象势必会造成出口压力减小，从而影响燃气具的正常燃烧，比如火焰发黄，火焰变小，打不着火，钢瓶有残余气体等。所以有的有气场所一天只有一瓶石油气的用量但必需采取同时打开四瓶石油气供气的措施，或者用热水浇钢瓶，其效果并不理想，反而造成石油气大量库存，由此可能带来安全问题。

而汽化炉正好可以解决此类问题，汽化炉是液化石油气的专用强制汽化设备之一，它一般用于工厂食堂、酒店和大型工业用气场所。其工作原理是通过以水为热源介质，经管道直接抽取液相石油气在汽化炉内部达到强制汽化的目的来供应燃气具燃烧使用。所以无论钢瓶内有多少气体，它都能源源不断地供给燃烧，稳定压力，达到最好的燃烧效果，并能节约石油气。汽化炉设有超温保护，自动安全泄压阀，超低水位保护，使用时更安全更有效。

使用汽化炉能减少钢瓶存放数量，达到消防要求，提高安全系数，有效解决气体供应不足和残余气体浪费的问题。

合兴昌高效节能蒸气炉是我公司自主开发的产品。比您厨房目前使用的蒸柜每小时节气1.5至2公斤，电能消耗50w/小时，您厨房的蒸柜电能消耗750w/小时，且噪音大。合兴昌蒸气炉噪音低，仅为32分贝，一键操作简单，三分钟之内产生强效蒸气。每月节省液化气成本一千多元。

本产品的加工定制是是，品牌是合兴昌，型号是方型，产品别名是煤气汽化炉.加热器，用途是节气