

特卖新款超滤膜机 杭州地区 华亨水处理设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 特卖新款超滤膜机 杭州地区 华亨水处理设备 |
| 公司名称 | 富阳华亨实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:1-100t/h 处理工艺:超滤 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村 |
| 联系电话 | 0571-23298090 15715733082 |

产品详情

超滤膜设备，是一种孔径规格一致，额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜的技术设备。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一，在60年代超滤装置就实现了工业化。

超滤膜设备的工业应用十分广泛，已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中；还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。在我国已成功地利用超滤膜设备进行了中草药的浓缩提纯。超滤膜设备随着技术的进步，其筛选功能必将得到改进和加强，对人类社会的贡献也将越来越大。

超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的，没有皮层，所有方向上的孔隙都是一样的，属于深层过滤；后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层，表层厚度为0.1微米或更小，并具有排列有序的微孔，底层厚度为200~250微米，属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚

砒

酰胺、磺化聚砒、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。

超滤膜过滤

采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。成都连接流体分离公司的超滤膜大多由醋

酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓，也常用于其他分离技术

难以完成的胶状悬浮液的分离，其应用领域在不断扩大。

以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和反渗透膜过滤三类。它们的区分是根据

膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时，则微孔膜(mf)的额定

孔径范围为 $0.02 \sim 10 \mu\text{m}$ ；超滤膜(uf)为 $0.001 \sim 0.02 \mu\text{m}$ ；反渗透膜(ro)为 $0.0001 \sim 0.001 \mu\text{m}$ 。由此

可知，超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓，或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。

超滤膜的制膜技术，即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多，如根据制膜

时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子

分离膜，用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砒、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜

可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式，广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等

支持支付宝担保交易

签订合同交付30%预付款

发货当日交付70%余款，等待货物上门即可使用。

在质保期内（12个月）水处理设备一旦发生故障，华亨售后工程师在24小时立即赶赴现场进行故障排除及

模块更换。即使保质期过后，华亨售后工程师也会立即赶赴现场进行抢修设备。

联系人：小羊

电话：0571-23298085 15858100787

传真：0571-23298080

qq：130252525 旺旺在线联系

邮箱：130252525@qq.com

地址：浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村

本产品的品牌是华亨，型号是1-100t/h，处理工艺是超滤，使用场合是大型，额定频率是50（Hz），额定功率是1000（w），进水压力是0.1（Mpa），供水量是1000（L/h），净含量（规格）是100（kg），外形尺寸是100（cm），水质特性是0.2（M⁻CM），电压是380（V）