

# 广州富祺 AG-30电热开水机 不锈钢开水机 开水机品质保障

产品名称	广州富祺 AG-30电热开水机 不锈钢开水机 开水机品质保障
公司名称	广州市富祺食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AG-30 处理工艺:超滤
公司地址	广州白云大道北326号
联系电话	86-02028983739 13660428032

## 产品详情

电热开水器型号(model):ag-30规格(size):420x392x662mm功率(power):3kw电压(volts):220v /50hz容量(capacity): 22.6升/36.7升/59升/80升/105升/125升特性:本产品特设缺水断电防干烧装置,防蒸汽向外流泄。本ag系列全自动不锈钢电热开水器,外形美观大方,使用方便,结构紧凑。具有自动测温自动控水,自动控温,热效率高,卫生可靠等特点,是宾馆、旅店、厂矿、食堂、机关、学校等企事业单位的最佳饮水设备,欢迎使用。

用方法:

1、打开上盖,小心拆除固定两个浮球的包装物,并检查浮球支杆是否摆动灵活。2、本机必须置于室内使用。应将开水器放置在稳固的水平台面或支架上。机身距离墙壁10cm以上。用15mm(1/2)金属自来水管或软管连接,并装上进水控制阀门。3、电源连接必须由电气专业人员进行。本机对触及带电部件的防护为1米。装有单相电源插头的开水器,必须配用有可靠保护接地极的三孔插座;未装插头的三相电水器必须在供电线路中装设大开距(触点开距3mm以上)、全极断开的漏电保护开关。漏电保护开关的技术参数见附表。4、电源线中的绿/黄双色线为接地导线,必须可靠连接在符合国家用电安全规定的保护接地导体上。

警告:严禁将接地线导线连接在自来水管、燃气管和暖气管等管道上,否则可能造成安全事故。

正面图片:

侧面

后面

本产品的品牌是富祺，型号是AG-30，处理工艺是超滤，使用场合是商用，额定频率是50（Hz），额定功率是3K（w），进水压力是0（Mpa），供水量是0（L/h），净含量（规格）是6（kg），外形尺寸是42x39.2x66.2（cm），水质特性是1（M<sup>-</sup>CM），电压是220（V），适合对象是工地,餐厅,公司,工厂,宿舍等，材质是不锈钢，有没防干烧是有防干烧功能