

聚酰胺66 Radilon ARV350 增强玻璃纤维35% 阻燃 高刚度 尺寸稳定性好PA66

产品名称	聚酰胺66 Radilon ARV350 增强玻璃纤维35% 阻燃 高刚度 尺寸稳定性好PA66
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:ARV350 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理意大利兰蒂奇PA66系列 聚酰胺66 Radilon ARV350 增强玻璃纤维35% 阻燃 高刚度 尺寸稳定性好PA66

RadilonA RV350 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 以 35% 玻璃纤维增强材料 填充的 材料。可在上海凯振塑胶原料有限公司中获得。意大利兰蒂奇 Radilon ARV350 的重要属性有：阻燃/额定火焰 高刚度 良好的尺寸稳定性

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.40	--	g/cm
吸水率			
饱和, 23 ° C	6.3	--	%
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.5	--	%
粘数	145	--	cm/g
机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量	11900	9900	MPa
拉伸应力 (断裂)	195	130	MPa
拉伸应变 (断裂)	3.1	3.3	%
冲击性能	干燥	调节后的	单位制

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C	8.5	9.0	kJ/m
---------	-----	-----	------

23 ° C	11	15	kJ/m
--------	----	----	------

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C	85	59	kJ/m
---------	----	----	------

23 ° C	100	90	kJ/m
--------	-----	----	------