

MBR全膜法垃圾渗滤液处理成套设备/污水处理方案设计/天津沃泰克

产品名称	MBR全膜法垃圾渗滤液处理成套设备/污水处理方案设计/天津沃泰克
公司名称	天津沃泰克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:沃泰克
公司地址	华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座6085室
联系电话	18920258080 15022698653

产品详情

mbr全膜法垃圾渗滤液处理成套设备/污水处理方案设计/天津沃泰克

垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响，具有成分复杂、有机污染物浓度高、氨氮含量高、前后期水质变化大等特点，其可生化性前期较好、随后逐年下降，直至有机物含量降至零，这使得生化类型工艺的应用受到很大限制，为了使系统能在不同时期都稳定运行，最好采用物化工艺进行处理。膜生物反应器(mbr)是一种生物技术与膜技术相结合的高效水处理技术，特别适用于高负荷有机废水的处理，可用于垃圾处理厂的渗沥液处理。由于膜能将全部的生物量截留在反应器内，可以获得长泥龄和高悬浮固体浓度，有利于生长缓慢的固氮菌和硝化菌的增殖，从而强化了活性污泥的硝化能力，并维持较低的f / m，使剩余污泥产率较小，系统运行也更加灵活和稳定。

2.工艺参数

1	处理量 (t/d)	2	10	20	30	40	50	100	150	200
2	设备体 积 (m3)	15	25	45	65	85	125	175	200	250
3	功率 (k w · h)	10	15	25	30	40	70	120	160	180

3.特色：

3.1工艺成熟，稳定可靠；处理效率高，出水水质稳定，耐冲击负荷能力强，结构紧凑，体积小，不需要污泥回流，不发生堵塞，维护管理简单。

3.2采用国际最先进的ro反渗透膜（美国ge），低渗透压，系统更可靠，使浓缩液体倍率大幅提高

4.应用领域：

4.1垃圾回收站/垃圾渗滤液处理

4.2生活小区的生活垃圾渗滤液处理

4.3医院、计生站、防疫站医疗垃圾渗滤液处理

4.4工业园区垃圾渗滤液处理

4.5垃圾填埋厂垃圾渗滤液处理

4.6垃圾发电站渗滤液处理

目前，国内垃圾渗滤液处理普遍存在着净化效果差，达标率低的问题。本项目采用mbr - nf组合工艺处理高浓度垃圾渗滤液，cod和氨氮的平均去除率均达99.5%，出水满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（gb16889-1997）的一级标准。

垃圾渗滤液，又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出

本产品的加工定制是是，型号是沃泰克