

JCY-10全自动解吸除氧器

产品名称	JCY-10全自动解吸除氧器
公司名称	北京源莱水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	产水量:其他 (T/h) 工作压力:其他 (Mpa)
公司地址	北京市门头沟区桥东街 2 3 号 C - 1 0 3 室
联系电话	63952846 13910114728

产品详情

jcy-10全自动解吸除氧器工艺流程说明、特征：

1、水质情况及特点：

采用市政管网水或者比较清洁的深井水，常温即可。处理后水可用于锅炉供水及空调用水，出力10m³/h。

- a、设备投资少，能耗低，运行费用低；
- b、全自动控制，操作方便，无需专人看管
- c、无需专用基础，安装方便，基建少
- d、除氧效率高，含氧量0.01-0.1mg/l，达到gb1576要求。

2、设备配置：

主要部件均为不锈钢制造，电器元件为合资，实现全自动控制，避免人为因素造成出水指标下降

3、工况及工艺：

除氧水泵要求扬程在55.5米以上，解吸除氧器的全自动控制，可以根据使用方的实际要求与锅炉系统补

水，空调给水及其它网用水实行联动，从而保证用水的质量和减少人为因素的影响，降低操作者的强度，实现无人操作。本设备占地面积少，可以省去除氧水箱，使整个系统密闭运行，也可以有除氧水箱配合使用。可据业主要求与除氧水箱联动。如当系统需要补水时，补水泵启动，开始运行，当无氧水箱到低液位时，除氧器启动，进行补水，直到补水泵停止，除氧水箱达到高液位，除氧器停止运行，周而复始。本系统最大优点是气水分离，不二次污染，能保证主机及管网不氧腐蚀。主要过程是物理方法，能有效保证出水效果，除氧效率高，出水稳定，含氧量0.01-0.1mg/l，达到国家要求gb

产品的价格型号仅供参考详细信息欢迎来电洽谈，谢谢合作！

本产品的加工定制是否，产水量是其他（T/h），工作压力是其他（Mpa），工作温度是其他（ ），设备重量是其他（kg），额定出力是其他（t/h），进水温度是其他（ ），接口尺寸是其他（cm），消耗功率是其他（w）