

解吸除氧装置、常温过滤除氧、低位热力除氧器厂家信誉保证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 解吸除氧装置、常温过滤除氧、低位热力除氧器 厂家信誉保证 |
| 公司名称 | 北京万泉清源环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:JCY-60 产水量:60 (T/h) |
| 公司地址 | 北京市大兴区工业开发区广茂大街9号 |
| 联系电话 | 13801101100 |

产品详情

企业官网：www.wqqy.com

一、简介

水中溶解氧是锅炉、热网管道发生腐蚀的主要原因，新型的解吸除氧设备，采用专利技术（国家七/五重点攻关项目）。运用全新水气流程，常温即可达到99%以上除氧效率，适用于中低压专用或采暖锅炉给水除氧、石油、食品化工、化肥等行业换热器及管道用水的除氧，能有效减轻设备腐蚀，延长设备检修周期及使用寿命。

设备投资少，能耗小，运行费用低；

全自动控制，操作方便，无需专人看管；

无需专用基础，安装方便，基建少；

除氧效率高，出水稳定，含氧量0.01-0.1 mg/l，达到gb1576要求

单台处理4t/h-75t/h

主要技术数据：

设备型号：jcy-60 额定出水量：60t/h 除氧水溶氧量：0.1mg/l 给水温度：常温
进喷射器水压（表压）(mpa):0.4/0.5 占地面积（长×宽）（m²）：4.8×1.6
地基载荷：6.4t 配套水泵：流量（m³/h）:65.16 扬程(m):51.3
功率（kw）：17

订货时 请联系客服人员

如需相关设备资料及样本请联系客服 咨询qq 1936486643

本产品的加工定制是是，型号是JCY-60，产水量是60（T/h），工作压力是0.4/0.6（Mpa），工作温度是常温（ ），进水温度是常温（ ），消耗功率是26KW（w），控制方式是自动，地基载荷是6.4t，配套水泵是2