

# MKVVRP10\*2.5软芯矿用控制电缆

产品名称	MKVVRP10*2.5软芯矿用控制电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:MKVVRP10*2.5
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

### MKVVRP煤矿用软芯屏蔽控制电缆

矿用控制电缆用途：执行企标标准Q/TX001-2006，本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

矿用控制电缆电气性能：

- 1、 额定电压450/750v
- 2、 电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

## MKVVRP煤矿用软芯屏蔽控制电缆

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2006  
《煤矿用塑料绝缘控制电缆》

矿用控制电缆|MKVV-矿用控制电缆|MKVVR-矿用控制电缆|MKVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV32-矿用铠装控制电缆|MKVVRP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV22-矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆-MKVV|矿用控制电缆-MKVV22|矿用控制电缆-MKVVR|矿用屏蔽控制电缆-MKVVP|矿用屏蔽控制电缆-

MKVVRP|矿用铠装通信电缆MKVV321、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 3、煤矿用控制电缆产品型号规格及范围： 煤矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

## MKVVRP10\*2.5软芯矿用控制电缆