

# 真空脱气机、脱气器中央空调水系统专用

产品名称	真空脱气机、脱气器中央空调水系统专用
公司名称	上海嘉星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:嘉星 产水量:150 ( T/h )
公司地址	上海市奉贤区金汇镇联欢村 3 6 3 号
联系电话	13917197912

## 产品详情

### 产品介绍

#### 关于嘉星真空脱气机

嘉星系列真空脱气机是在整合了大量科技资源的基础上可发出来的一种高科技脱机除氧设备，已获得了有关专家的高度认可，其超强的工作能力，保证了系统问题的彻底解决，使得系统安全地运行。

嘉星系列真空脱气机的每一个配件，我们都经过严格的筛选，保证了设备安全稳定地运行。

嘉星真空脱气机良好的工作性能可以减少甚至避免设备的腐蚀损坏，保证饿了整个循环水系列高效地工作。

设备安装简单，只需连接好进出口管径，接通电源，设备即会自动工作，可用于任何的水循环系统。

全密闭式的脱机装置，处理容量大，设备装有自动控制电脑，可根据系统的不同情况进行连接或间断性的脱气工作。

#### 嘉星真空脱气机应用范围

锅炉采暖水循环系统

空调冷冻水循环系统

空调冷却水循环系统

## 其它需要除氧的水循环系统

### 嘉星系列真空脱气机技术参数

型号	系统最大容量 (m <sup>3</sup> )	最大工作压力 (mpa)	进出口径 (mm)	工作温度 (°c)	电源 ( ) v /hz)	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	重量 ( )
i	150	0.6	20	0 ~ 90	380/50	1.2	600*450*1180	11
ii	150	1.0	20	0 ~ 90	380/50	1.6	600*450*1180	12
iii	150	1.6	20	0 ~ 90	380/50	2.3	600*450*1280	13

### 嘉星真空脱气机的安装要求

真空脱气机对安装场地无特殊要求，将设备放置于通风防雨的水平地面即可，无需特殊的固定装置。

连接脱气机的进出水管较长时，为保证设备进出口连接点的牢固耐用，建议将连接管路做适当固定。

本产品的加工定制是是，型号是嘉星，产水量是150 (T/h)，工作压力是0.6 (Mpa)，工作温度是45 ( )，设备重量是136 (kg)，额定出力是150 (t/h)，进水温度是90 ( )，接口尺寸是20 (cm)，消耗功率是1.2 (w)，控制方式是自动