

进口脱气膜设备liqui-cel

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 进口脱气膜设备liqui-cel |
| 公司名称 | 深圳市超纯环保股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品单价: 规格:4*286*2810*28 厚度:1 |
| 公司地址 | 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦二楼 |
| 联系电话 | 86-75526755888 13922830718 |

产品详情

美国liqui-cel脱气膜脱氧膜

以绝对的价格/性能优势，替代传统的热力除氧

化工，钢铁，集成电路、光电、封装、电厂、食品、啤酒饮料、摄像、及医药等领域。

产品简介：

美国liqui-cel脱气膜是利用扩散的原理将水中的气体，如二氧化碳、氧气去除的膜分离产品。脱气膜内装有聚丙烯中空纤维，纤维的壁上的微孔水分子不能通过，而气体分子却能够穿过。水流在一定的压力下从中空纤维的里面通过，而中空纤维的外面在真空泵的作用下将气体不断的抽走，并形成一定的负压，这样水中的气体就不断从水中经中空纤维向外溢出，从而达到去除水中气体的目的，脱气膜中装有大量的中空纤维可以扩大气液界面的面积，从而使脱气速度加快。脱气膜的脱气效率可高达99.99%，出水二氧化碳和氧气浓度可小于2ppb。

无论是从液体中脱除气体、或是向液体中添加气体,世界技术领先的脱气膜-气液膜件无疑是您的最佳选择。脱气膜可以处理各种大小不同的流量。流量小至10毫升每分钟，大到数百吨每小时的系统都可满足要求。脱气膜已经在世界各地广泛应用。市场涵盖集成电路、光电、封装、电厂、食品、啤酒饮料、摄像、及医药等领域。

与其它传统工艺比较脱气膜的优势在于：?占地面积小(单位体积下有效接触面积是填充塔的10倍)。?操作成本低。?溶气量控制十分精确。?模块式安装，可以轻易扩展以处理更大的流量，或更精确的控制气流量。?低压损，无须安装压力泵,经济实惠。

常见的应用：?去除溶体中的氧气(< 1 ppb)?去除溶体中的二氧化碳(< 1 ppm)?去除溶体中的氮气。?控制气体湿度。?去除液体中的微泡(如:光阻剂、色墨、乳剂)。?向溶体中的添加氢气以控制溶氢量。?向溶体中的添加氮气以控制溶氮量。?向溶体中的添加二氧化碳气体。

型号：

6*28 处理水量：1-11m³/h

10*28 处理水量：10-40m³/h

4*28 处理水量：1-6.8m³/h

本产品的产品单价是200000.00，规格是4*286*2810*28，厚度是1，品牌是liqui-cel，发货期限是60