

2014上海世界水展里美样品展 软化罐

产品名称	2014上海世界水展里美样品展 软化罐
公司名称	杭州里美净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.6 (Mpa)
公司地址	杭州富阳区东洲街道木桥头村富民路688号A幢108室
联系电话	86 0571 23298093 13989884945

产品详情

产品介绍

《厂家直销》高质量低价格，可定制 张琴15394253668 旺旺：杭州里美净水

所有产品出厂前必先经过试压试水等层层检测，确保到您手上的产品是完美无缺的！！！！

软化水设备：

软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，采用离子交换原理去除水中的钙、镁等结垢离子、活化水质、杀菌灭藻、防垢除垢。

该系统由程序控制器、多路控制阀、树脂罐、盐箱、树脂等组成，控制器根据预先设定的程序，向多路阀发出指令，多路阀则自动完成各个阀门的开关，从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺流程。

设备选型：

原水硬度 < 6mmol/l，可按设备水量选择型号，并根据实际硬度合理选择上下限：

原水硬度为6-8mmol/l，需要选大一型号的设备；

原水硬度 > 8mmol/l，建议采用二级软化或由我公司根据实际情况特殊设计；

可选单罐、多罐系统，时间/流量控制方式，一用一备、交替再生等方式。

性能特点：

- 1.水质软化过程自动化：软化水设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化；
- 2.高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥；
- 3.省工：无需专人操作，安装简便；
- 4.无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料；
- 5.省水：制水率98%
- 6.省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵；
- 7.调整方便：可根据需要调整再生周期和时间；
- 8.罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。

规格与技术参数：

型号	a	b	c	壁厚	参考流量 (t/h)	树脂 (l)	盐箱 (l)
wsh-200	200	1220	1300	1.5	0.5	25	60
wsh-250	250	1220	1350	2	1	50	60
wsh-300	300	1220	1400	2	1.5	75	100
wsh-350	350	1220	1500	2	2	100	100
wsh-400	400	1220	1550	2	2.5	125	200
wsh-450	450	1220	1580	3	3	150	200
wsh-500	500	1220	1620	3	4	175	200
wsh-550	550	1220	1650	3	5	200	200
wsh-600	600	1220	1680	3	6	250	300
wsh-650	650	1220	1845	3	7	300	300
wsh-700	700	1220	1870	3	7.5	400	300
wsh-750	750	1220	1900	3	8	450	300
wsh-800	800	1220	1920	3	10	550	500

产品实拍图

产品特写图

产品细节

公司资质

公司介绍

杭州里美净水设备有限公司是专业生产水处理设备，是杭州地区最具规模的生产厂家之一，主营产品：（砂滤器，碳滤器，锰砂过滤器）机械过滤器，精密过滤器，袋式过滤器，软化水设备，水箱，离子交换器，紫外线杀菌器，无负压供水设备，反渗透设备，一体化过滤设备，ro膜、家用净水器系列及成套水处理工程等。

联系人：张琴 联系方式：qq：574039874 旺旺：杭州里美净水 手机：15397253668

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货物质量有保证，生产地点：浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头（双峰牧场对面）

关于尺码

规格：直径200*1300mm，总高约：1300mm，壁厚：1.5mm，材质：不锈钢304材质，表面进行拉丝处理，也可以抛光处理，参考流量：0.5t/h。

关于客服

掌柜：张琴 qq:574039874 旺旺：杭州里美净水 手机：15394253668

关于售后

在质保期内（12个月），水处理设备一旦发生故障，华亨售后工程技术人员将在24小时内立即赶赴现场进行故障排除及模块更换。即使在质保期外，华亨售后工程技术人员也会一如既往地提供快捷有效的抢修服务，切实保障您的利益。

关于发货

小件只要在江浙沪这一带一般选用中通快递发货，如果大件或其他区域一般选择佳吉物流，也可以选择德邦物流，华宇物流，最好有这些物流点的，如果没有的话，运费会贵些。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.6（Mpa），功率是3-125（w），额定流量是0.5（T/H），运行重量是10（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是2-50（ ），运行模式是全自动，树脂罐是不锈钢，树脂装填量是25（L/袋），型号是WSH-200，产水量是0.5T/H，原水硬度是6-8（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是华亨