

锅炉软化水，全自动软化水，软化水，玻璃钢树脂罐天津沃泰克

产品名称	锅炉软化水，全自动软化水，软化水，玻璃钢树脂罐天津沃泰克
公司名称	天津沃泰克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:1 (Mpa)
公司地址	华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座6085室
联系电话	18920258080 15022698653

产品详情

超纯水制造历史进程：第一阶段：预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床第二阶段：预处理过滤器——>反渗透——>混合床目前阶段：预处理过滤器——>反渗透——>edi（无需酸碱再生）近几十年以来，混床离子交换技术（d）一直作为超纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生且再生过程中消耗大量的化学药品（酸碱）和工业纯水，并造成一定的环境问题，因此需要开发无酸碱超纯水系统。正因为传统的离子交换已经越来越无法满足现代工业和环保的需求，于是将膜、树脂和电化学原理相结合的edi技术成为水处理技术的一场革命。其离子交换树脂的再生使用的是电能，而不再需要酸碱，因而更满足于当今世界的环保要求。这一新技术可以代替传统的离子交换（di）装置，生产出电阻率高达18.25m²·cm的超纯水设备。自从1986年edi膜堆技术工业化以来，全世界已安装了数万套edi系统，尤其在制药、半导体、电力和表面清洗等工业中得到了大的发展，同时在废水处理、饮料及微生物等领域也得到广泛使用。edi设备是应用在反渗透系统之后，取代传统的混床离子交换技术（mb-di）生产稳定的超纯水。edi技术与混合离子交换技术相比有如下优点：

具有更高的产水质量，最高可达18.25m²·cm超纯水标准。脱盐率高，出水水质更稳定，水利用率高，达95%。树脂无需酸碱再生，无污水排放，更环保。运行、操作、维护方便，全程自动化。标准设计、视产水要求可将模块不断堆积，以适应更大产水量的要求。流量范围从1m³/h到450m³/h以上。运行成本低、能耗少，每产水3.8m³/h，耗电1kw

反渗透超纯水设备典型工艺流程为：1: 预处理 - 反渗透 - 纯化水箱 - 离子交换器 - 紫外灯 - 纯水泵 - 用水点 2: 预处理 - 一级反渗透 - 二级反渗透（正电荷反渗透膜） - 纯化水箱 - 纯水泵 - 紫外灯 - 用水点 3: 预处理 - 反渗透 - 中间水箱 - 中间水泵 - edi装置 - 纯化水箱 - 纯水泵 - 紫外灯 - 用水点

水质符合美国astm标准，电子部超纯水水质标准（18m²·cm，15m²·cm，2m²·cm和0.5m²·cm四级）

超纯水的应用领域 超纯水经常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室。edi纯水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、发电厂的锅炉补给水，以及其它用途的超纯水

本公司主营水处理设备配件及耗材：1、 反渗透纯净水设备，软化水设备、高纯水设备、edi装置、矿泉水设备、农村安全饮用水设备、宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程、地下水除铁、除锰装置、钠离子交换器

2、家用软水机、家用蒸馏水机、家用纯水机、蒸馏水、去离子水、高纯水。3、软化水阻垢剂、锅炉阻垢剂、油田钻井用阻垢剂、反渗透膜专用阻垢剂、还原剂、美国通用贝迪反渗透阻垢剂 4、粤华泵、南方泵、格兰富泵、高压泵、凌霄泵 5、美国富莱克 (fleck) 控制阀 阿图祖控制阀、手动头 6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳 7、玻璃钢软水罐、盐箱、不锈钢水箱、pe水箱，不锈钢软水罐、加药箱、阴阳混床 8、英国漂莱特树脂、混床树脂、软水再生盐、pp熔喷滤芯、滤瓶、滤壳、石英砂、活性炭、无烟煤、折叠滤芯、活性炭滤芯、线绕滤芯、树脂滤芯 9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、计量泵、布水器、纯净水灌装机 10、有机玻璃交换柱、阴阳树脂、紫外线消毒器。

11、袋式过滤器、保安过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器、多介质过滤器、液体过滤袋、热水过滤器。

电话：022-26304972手机：13164001342 15022698653传真：022-26307646

qq：2580830750http://www.tjwatec.com企业地址：天津市北辰区铁东路工业园区天迅二支路5号

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是1（Mpa），功率是30（w），额定流量是2（T/H），进出水口是2，运行重量是100（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是5-40（ ），运行模式是自动，树脂罐是玻璃钢，树脂装填量是25（L/袋），型号是watec，产水量是2，原水硬度是0.05（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是watec