

锅炉用软化水设备 380 (V)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 锅炉用软化水设备 380 (V) |
| 公司名称 | 青州市启航水处理设备经销处 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压:380 (V) 工作压力:0.3-0.5 (Mpa) |
| 公司地址 | 山东青州市益都街道康屯社区 |
| 联系电话 | 86 0536 3587179 15954427815 |

产品详情

由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂（软水器），将水中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} （形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的增加，树脂去除 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的效能逐渐降低。

当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的浓盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能

用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。

用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生，一备一用。

用户如果采用地下水建议增加多介质过滤器，用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器，用于去除水中的色素、异味、生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染；三级配置软化水设备。

出水质量达到国家低压锅炉给水标准。

时间控制-计时型；流量控制-计量型。运行方面，采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时，用户可根据需要进行选择。操作上，该产品除具有自动运行功能外，还可进行手动操作。

技术指标及工作要求

入口水压：0.18-0.6mpa 工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/l 操作方式：自动/手动

出水硬度：0.03mmol/l 再生剂：nacl

再生方式：顺流/逆流 交换剂：001*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量

工作电源：220v/50hz 380v 50hz

本产品的加工定制是是，电压是380（V），工作压力是0.3-0.5（Mpa），功率是2.2（w），额定流量是10（T/H），进出水口是63，运行重量是500（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是5-35（ ），运行模式是自动，树脂罐是750，树脂装填量是260（L/袋），型号是QHRHS，产水量是10吨/小时，原水硬度是700（mg·N/L），出水硬度是30（mg·N/L），品牌是启航