50吨锅炉软水器 锅炉软化水

产品名称	50吨锅炉软水器 锅炉软化水
公司名称	宜兴市双达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220（V） 工作压力:0.3（Mpa）
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城9幢122室
联系电话	15190396941 13961506595

产品详情

锅炉软水器简介：

锅炉软水器又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

本页旨为广大软水器用户提供一个全面了解软水器（软化器、软水机、软水设备）的平台，以便对软水器进行正确的选型使用。

本页面不仅介绍了各种软水器（软化器、软水机、软水设备）的工作原理及选型知识，同时也对fleck（富莱克）、autotrol（阿图祖）等进口软水器控制阀的性能特点及配置进行了详细的介绍。

我公司主要软水器产品及服务对象：

锅炉软水器——各种低、中压锅炉及换热设备，蒸汽锅炉，热水锅炉等方面的水质软化。

洗涤软化器——各种洗衣厂、干洗店的硬水处理。

服装软水器——服装厂及熨烫行业的软化水。

洗浴软水设备——洗浴中心、水疗、泳池的硬水除碱。

餐饮软水机——食堂、餐厅、餐馆、饭店的原水除硬处理。

茶炉软水机——茶炉的前端水质处理。

家用软水机——家庭住宅及别墅公寓的水质软化处理。

空调软水器——中央空调、冷却塔循环水等软化装置。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.3（Mpa），功率是3（w），额定流量是50（T／H），进出水口是3，运行重量是3000（kg），罐体承压是0.8（MPa），工作温度是50（℃），运行模式是双罐，树脂罐是1500*2400，树脂装填量是5000（L／袋），型号是FMRS-50.0-II，产水量是50，原水硬度是6（mg · N/L），出水硬度是0.03（mg · N/L），品牌是万达，属性是属性值