

山东全自动软水器 北京软化水装置 南京软水器 新疆全自动软水器

产品名称	山东全自动软水器 北京软化水装置 南京软水器 新疆全自动软水器
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.6 (Mpa)
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

当含有硬度离子的原水通过软水罐树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时交换释放了钠离子，从软水罐流出的就是软化水。

三、产品特点：自动化程度高：用户只需定期添加再生用盐nacl，即可实现全自动供应软化水，节省大量人力物力。效率高，耗盐低：再生盐耗、水耗低，设备只是在再生时运转，耗电量极低，同时避免了人为因素影响，实现了严格的自动控制。结构合理，安装方便：全自动设备整体设计合理，占地面积小，安装很方便。性能可靠，运行稳定：从多年的应用情况来看，设备运行性能稳定，动作灵敏可靠，加上公司完备的售后服务体系，更使设备处于良好的运行状态。

本产品的加工定制是是，电压是220 (V)，工作压力是0.6 (Mpa)，功率是01 (w)，额定流量是1 (T / H)，进出水口是20，运行重量是0.2-0.5 (kg)，罐体承压是0.5 (MPa)，工作温度是5-45 ()，运行模式是全自动，树脂罐是1，树脂装填量是20 (L / 袋)，型号是XYRS-1，产水量是1，原水硬度是800 (mg · N/L)，出水硬度是800 (mg · N/L)，品牌是山东鑫溢