

# 耐腐蚀无毒高品质玻璃钢软水罐的介绍

产品名称	耐腐蚀无毒高品质玻璃钢软水罐的介绍
公司名称	枣强县众信玻璃钢环保制品厂
价格	面议
规格参数	电压:220 ( V ) 工作压力:6 ( Mpa )
公司地址	河北枣强县王常工业区188号
联系电话	86-0318-8545319 15369867699

## 产品详情

### 厂家供应耐腐蚀无毒高品质玻璃钢软水罐的介绍

软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，主要祛除水中的钙、镁离子、活化水质、杀菌灭藻、防垢除垢。软化水设备在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量，可以用于空调等系统的补给水的软化以及生活用水的处理等。在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。【详细说明】软水罐、玻璃钢软水罐、玻璃钢软水器、软化水设备罐、玻璃钢软化水设备罐、过滤罐、玻璃钢过滤罐、软化水过滤罐、过滤罐软化水过滤罐，环保信凯环保玻璃钢制品厂专业玻璃钢软水罐厂家软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，主要祛除水中的钙、镁离子、活化水质、杀菌灭藻、防垢除垢。软化水设备在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量，可以用于空调等系统的补给水的软化以及生活用水的处理等。在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。特点1、水质软化过程自动化：软化水设备[1]通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。2、高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。3、省工：无需专人操作，安装简便。4、无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。5、省水：制水率98%以上。6、省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。7、调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。8、罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。9、适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

玻璃钢软化水罐缠绕玻璃钢软水罐体采用先进的缠绕工艺缠制而成，具有耐腐蚀性、轻质高强，外形美观、运输、安装方便，防渗性能好，使用寿命长等特点，工作压力0.15mpa~0.6mpa，工作温度5~50℃。结构与材质:采用frp一次成型内胆做为内衬，外层采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型。二者复合紧密，不脱层。特点：耐腐蚀——内外层均采用防腐材料强度高——机械强度指标高于普通碳素结构钢重量轻——仅是同规格钢制容器重量的1/3无毒卫生——内衬采用无毒树脂制造，达到饮用水卫生标准外型美观——采用世界上先进的玻璃钢缠绕工艺及三维电脑缠绕机制造应用条件:工作压力 0.6mpa，工作温度 49℃，最大真空度127mmhg (5 hg)，工作介质：水、酸、碱等化学腐蚀性液体。应用领域：给水及废水处理行业、轻工、化工、电子、石油、制药、食品等工业领域软水罐软化水设备采用先进的浮动床和逆流再生工艺设计，提高了出水水质，减小了再生用水。在工作罐向系统供水的同时，也提供再生罐的冲洗用水，为保证再生吸盐置换和稳定性，增加了自动压力补偿装置、具有树脂体内擦洗功能。特点1.全自动化控制 先进的程序控制装置、控制设备自动进行供水、反冲洗、吸盐再生、淋洗过程，

可实现无人管道。2.供水状况稳定

可定时或定流量自动控制再生过程，确保连续稳定生产高品质的软化水。3.紧凑优化的结构 一体化的软水控制阀和控制器结合罐体与盐箱，节省安装空间及基建投资，安装调试简便易行，进一步提高了运行可靠性。

罐体直径 × 高度 (mm)	英制尺寸	开口尺寸
∅ 200 × 900	8 × 33	上开2.5
∅ 200 × 1200	8 × 44	上开2.5
∅ 250 × 1400	10 × 54	上开2.5
∅ 300 × 1400	12 × 54	上开2.5
∅ 300 × 1650	12 × 65	上开2.5
∅ 300 × 1730	12 × 68	上开2.5
∅ 350 × 1650	14 × 65	上开2.5
∅ 350 × 1730	14 × 68	上开2.5
∅ 400 × 1650	16 × 65	上开2.5
∅ 400 × 1730	16 × 68	上开2.5
∅ 400 × 1800	16 × 71	上开2.5或4
∅ 500 × 1750	20 × 69	上开2.5或4
∅ 500 × 2200	20 × 87	上开2.5或4
∅ 600 × 1850	24 × 73	上开4
∅ 600 × 1950	24 × 77	上开4/下开4
∅ 600 × 2200	24 × 87	上开4/下开4
∅ 750 × 1850	30 × 73	上开4
∅ 750 × 1950	30 × 77	上开4
∅ 750 × 2200	30 × 87	上开4/下开4
∅ 800 × 2050	32 × 81	上开4/下开4
∅ 900 × 1850	36 × 73	上开4
∅ 900 × 2200	36 × 87	上开4/下开4
∅ 900 × 2400	36 × 94	上开4/下开4
∅ 1000 × 1850	40 × 73	上开4
∅ 1000 × 2200	40 × 87	上开4/下开4
∅ 1000 × 2400	40 × 94	上开4/下开4
∅ 1200 × 1850	48 × 73	上开4或6/下开6
∅ 1200 × 2200	48 × 87	上开4或6/下开6
∅ 1200 × 2400	48 × 94	上下法兰 (6英寸)
∅ 1400 × 2400	56 × 94	上下法兰 (6英寸)
∅ 1500 × 2400	60 × 94	上下法兰 (6英寸)
∅ 1800 × 2400	72 × 94	上下法兰 (6英寸)

本产品的加工定制是是，电压是220 (V)，工作压力是6 (Mpa)，功率是1.5 (w)，额定流量是6 (T/H)，进出水口是4，运行重量是4 (kg)，罐体承压是6 (MPa)，工作温度是50 ( )，运行模式是循环，树脂罐是是，树脂装填量是160 (L/袋)，型号是FRP，产水量是5，原水硬度是05 (mg · N/L)，出水硬度是0.1 (mg · N/L)，品牌是众信