

反渗透 反渗透设备 反渗透纯水设备 反渗透纯水系统

产品名称	反渗透 反渗透设备 反渗透纯水设备 反渗透纯水系统
公司名称	锦江区名扬水处理设备经营部
价格	面议
规格参数	型号:MY-RO 品牌:名扬
公司地址	四川 彭州市 四川省
联系电话	02813668251546

产品详情

我公司以超过10年的行业工艺技术积累为基础，专业制造各行业用反渗透系统（设备）。结合用户原水的实际情况与用水水质要求，采用陶氏、海德能、东丽等世界品牌或时代汇通、fcs等国产名牌膜元件，配备西门子/欧姆龙plc、人机界面、上位机等控制系统.....可为用户定做：0.25-200m³/h的ro系统。欢迎各行业的朋友们来电咨询、订购！

反渗透亦称逆渗透（ro）主要技术是从欧美引进。近年来，在我国发展很快。

反渗透就是对溶液施加一个大于渗透压的压力，使水透过特制的半透膜，从溶液中分离出来。因为这个过程和渗透现象相反，所以称为反渗透。按各种物料的不同渗透压，就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法，达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物，如细菌、病毒、热源等。本公司生产的反渗透设备采用美国最新技术，反渗透膜原装进口，工艺先进，各项指标在国内外处于领先地位。广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸流水、太空水的生产，还应用于生物、医学工程。反渗透装置脱盐率 98%。产品规格0.25-500t/h。

以下为常见反渗透纯水系统的工艺特征：

系统工艺特征	系统产水量	系统产水水质	适用行业及范围
单级反渗透	0.25-200t/h	满足用水要求	饮用水、工艺用水
双级反渗透	0.25-200t/h	2 μs/cm	饮用水、制药等工艺用水
反渗透+混床/edi	0.25-200t/h	0.1 μs/cm	锅炉补给、电子、化工等行业

本产品的加工定制是是，型号是MY-RO，品牌是名扬，进水口径是20-200（mm）（mm），产水量是0.5-200t/h，规格是单级/双级，工作压力是100-225（psi）（psi）