

# 紧固件抗拉强度 保证载荷试验

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 紧固件抗拉强度 保证载荷试验                  |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719                     |

## 产品详情

### 检测样品

螺栓：由头部和螺杆两部分组成的紧固件，一般与螺母配合使用；

螺柱：两端均带螺纹的紧固件；

螺钉：由头部和螺杆组成的紧固件，分为机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉；

螺母：带有内螺纹孔，配合螺栓，螺柱使用；

自攻螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹是自攻螺钉螺纹；

木螺钉：木螺钉上的螺纹，可直接旋于木质件中；

垫圈：呈扁圆环形的一类紧固件，置于螺母螺栓螺钉与支撑物中间；

挡圈：起着阻止轴或孔上零件移动的作用；

销：主要用于零件定位；

铆钉：由头部和钉杆组成的紧固件。用于连接紧固带孔的两个零件，不可拆卸；

组合件与连接副：组合件是指组合供应的紧固件；连接副是螺栓与螺母垫圈组合供应的紧固件；

焊钉：异类紧固件，用焊接方法固定连接在一个零件上，以便再与其他零件连接。

## 检测项目

常规检测项目：外观、尺寸、敲击实验、锻流线等；

机械性能：抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，断面收缩率，楔负载试验，保证载荷试验，硬度试验（布氏、洛氏、维氏），冲击吸收功 $A_k$ ，头部坚固性，破坏扭矩，螺纹未脱碳的高度E，全脱碳层深度G等；

其他检测项目：镀膜的防腐蚀性能、外观、镀层厚度、镀层分布、氢脆、粘附性能等。