

河南省周口市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 河南省周口市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务 |
| 公司名称 | 湖南西控自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301 |
| 联系电话 | 15344432716 15386422716 |

产品详情

(图1)

(2) 组态PLC的IP地址及角色，如图2。注意：PLC的IP地址和驱动的IP地址需要在同一网段。

(图2)

(3) 组态伺服驱动器的IP地址及设备名称，如图3。IP为192.168.20.1，设备名称为V90pn。

(图3)

(4) 添加西门子111报文，如图4。

(图4)

(5) 点击“生成”，如图5。

(图5)

(6) 使用V-Assistant软件设置驱动器的IP地址为192.168.20.1，设备名称为V90pn，如图6。

(图6)

(1) 程序段1调用“SINA_POS”这个指令，并且填写相关变量地址。关于指令的管脚说明如图7至图9所示。

(图7)

(图8)

(图9)

(2) 程序段2实现故障复位，M0.0和M0.1来自HMI上。“Control_table”的参数第0个字节第5位为复位。

(3) 程序段2是伺服的反馈，“Status_table”参数的第0个字节的第0位和第5位为驱动器就绪和故障反馈。

(4) 程序段4是故障发生时故障自动复位。发生故障以及可以使用V10.5复位掉伺服使能功能。

(5) “Control_table” 的参数第0个字节第2位和第3位为点动正转和反转功能。