

节水设备冷却塔，玻璃钢冷却塔，盛利冷却塔

产品名称	节水设备冷却塔，玻璃钢冷却塔，盛利冷却塔
公司名称	常州市武进区洛阳盛利制冷设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:盛利 型号:SL
公司地址	武进区洛阳镇圻庄村（经营场所）
联系电话	86 0519 88799035 13961180208

产品详情

江苏常州市盛利制冷设备厂是一家专业生产 § 玻璃钢冷却塔 冷水塔 凉水塔 制冷机组 及冷却塔配件 冷库配件的制冷企业。www.czslzl.com

本厂生产的冷却塔系列采用四侧进风，靠顶部的风机使空气经由塔四侧的填料，与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外，填料采用两面带凸点的点波片，通过安装使点波片粘接成整体，以提高刚性。由于两面有凸点避免了水滴下的机会，提高了形成水膜的使用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速，低动压的机翼型玻璃钢风机叶片，采用涤纶增强的动力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑，由于两侧进风，填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此，没有象逆流塔那种滴水的声音，这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便，冷却塔的校友会座安放在条形钢筋混凝土上。样本中的基础尺寸仅供参考，各基座的受力可取平均值。地脚螺栓处可预埋300×300mm厚16mm的钢板，如有用户希望水槽贮水量加大，可订货说明。选用注意事项 本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低时使用，应考虑管路及水槽的结冰问题，必要时在水槽内加电热管。本产品热水的温度不超过65 ，如超过65 时，订货时提出水温度要求，以便选材时考虑，如有阻燃或难燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产，应该由用户事前提出，对安装在屋顶的横流塔，建议用户选用阻燃或难燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产，应该由用户事前提出，对安装在屋顶的横流塔，建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前，我厂根据各城市消防部门的要求，已生产有难燃性玻璃钢冷却塔，其玻璃钢的氧指数可分别达到 31或 35。进水管由两边分别装设，并连接到配水箱，用户应在接管处设置阀门，以供调节流量用，进水管可以由下面的干管引入，也可以反干管放在塔上，这时，其管道支架应落在冷却塔的侧面的梁上。出水管可选任一进风方向，由塔底出水箱接出，不得由侧板方向接出。配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际流量超过名义流量的25%，应通知制造厂家。

冷却塔采用玻璃钢叶片和铝合金叶片，安装及使用时，应调整风筒的圆度，并使叶尖与塔壁间隙相等，并不小10mm，叶片角度要调整一致，电流不得超过电机的额定电流，最好等于0.9-0.93额定电流，调整叶片的方法应在靠近叶尖150mm处，每根叶片的前后两缘分别做一标志，再由支架下弦分别测每根叶片前后两缘的距离，以计算出各叶片这点前后缘的高差，通过数次调整，此高差一致，即为合格。当用户需在冷却塔水箱内直接吸水时，需安装“自动给水管”，“急速给水管”“排污管”，订货时需特别提出，价格表不包括这价格。

本产品的加工定制是是，品牌是盛利，型号是SL，产品用途是化工，食品，中央空调，热处理等，产品别名是冷水塔，节水设备类型是玻璃钢冷却塔