

铝及铝合金GB/T 20975.25-2008测试标准检测公司

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 铝及铝合金GB/T 20975.25-2008测试标准检测公司 |
| 公司名称 | 重庆科洋检验检测有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢10-7（注册地址） |
| 联系电话 | 023-67387028 18996167634 |

产品详情

重庆科洋检验检测有限公司是一家依法成立并能够承担相应法律责任的第三方检测中心，在无锡、武汉、重庆地区均设有办事处。实验室已通过RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的评审，经江苏省市场监督管理局授权，获得CMA资质许可。

实验室主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、氖气、氢气、二氧化碳、压缩气体、电子工业用气体等工业气体、高纯气体、药用气体、食品用气体、医用气体的检测、特气管路五项测试、各种金属项目检测、焊接工艺评定等。

实验室将会提供多台不同仪器，根据不同类型的产品，为您提供测试服务。

企业优势：

- 1.科洋检验是专攻气体检测的检测机构！
- 2.出具的检测报告具有第三方检测资质，报告可打官司
- 3.全国多家实验室分支，支持全国上门取样检测，寄样检测！
- 4.检测报告可在线查询真伪！
- 5.检测周期短（3个工作日即出报告），费用低！

LY16 (2A16) 一种耐热硬铝，其特点是：在常温下强度并不高，但在高温下却有较高的蠕变强度(与LY2相当)。在热态下有较高的塑性，无挤压效应，可热处理强化。点焊、滚焊和氩弧焊的焊接性能良好，形成裂纹的倾向并不显著，焊缝气密性尚好。焊缝腐蚀稳定性较低，包铝板材的腐蚀稳定性尚好，挤压半成品的抗蚀性不高。为防止腐蚀应采用阳极氧化处理或涂漆保护:可切削性尚好。主要产品有板、棒、型材及银件，用在250-350℃下工作的零件，如轴向压缩机叶片、则盘，板制角在常温和高温下工作的焊接件，如容器、气密舱等。