

长沙防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	长沙防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

防火涂料选择的误区，未区分溶剂型和水性防火涂料钢结构防火涂料有两种，溶剂型防火涂料和水性防火涂料。从附着力角度比较，溶剂型大于水性，因此，对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料，室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。国内有些厂家生产的防火涂料，遇火时会分解出有毒气体。如果耐火电气产品使用了这种涂料，一旦失火就会释放出有毒气体。例如使用已被淘汰G60防火涂料，遇火时会分解出有毒的，因此不能选用。防火涂料施工，喷涂法：使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力

式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。
长沙防火涂料包工包料/含第三方检测机构

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。钢结构防火涂料是防火涂料产品的一种，主要用于钢结构防火保护而得名，是一种近年来比较稳定的防火措施，它除具有普通涂料的装饰和保护作用外，还具有不易腐、不易锈、不怕酸碱、盐雾等性能，由于涂料本身具有不燃性或难燃性能减少火灾发生时火焰的蔓延和延缓火势的扩展较好地保护了基材。薄型钢结构防火涂料薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火限度在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物务必对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性。其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火限度在2h以内。因此常用在小于2h耐火限度的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工。在一个时期占有很大的比例，但随着超薄型钢结构防火涂料的出现，其市场份额逐渐被替代。