

赛普500w纯正弦波逆变器车载家用逆变器电池电压转换器

产品名称	赛普500w纯正弦波逆变器车载家用逆变器电池电压转换器
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell//赛普 型号:SP-500WS
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

产品特点： 1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；
2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广； 3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；
4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻； 5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率； 6) 工作噪音小，效率高适用范围

1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等； 2)
工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等； 3)
办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等； 4)
厨房器具系列：微波炉、电池炉、电冰箱等； 5)
家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等； 6)
电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

技术参数: (型号: cz-500s)

输入端：

直流电压:12v or 24v or 48v or 110v

直流电压范围:10-15vdc or 21-30vdc or 42-60vdc or 100-120vdc

空载电流:<0.8

效率:>85%

直流连接:接线夹子

输出端 :

输出电压: 100v/110v/120v or 220v/230v/240v

额定功率: 500w

瞬间功率: 1000w

输出波形:纯正弦波

输出频率: 50hz or 60hz

波形失真: 3%

保护端 :

低压报警: 10dc \pm 0.5v or 20.5dc \pm 1v or 44dc \pm 1v or 100dc \pm 1v

低压关断: 9.5dc \pm 0.5v or 19.5dc \pm 1v or 42dc \pm 1v or 96dc \pm 5v

过载:输出关闭

过压: 15.5v or 30.5v or 61.2v or 120v

过热:输出自动关闭

包装 :

机器尺寸(mm): 260*165*85

包装(mm): 307*238*145

净重(kg): 2.46

毛重(kg): 3

包装方式:纸箱

其他型号 : sp-500s/600s/800s/sp-1000s

公司简介

赛普电气集团有限公司 乐清市赛邦电气有限公司、上海斯普威尔电气有限公司（分公司），主要负责——小型温控器、机柜除湿器(加热器)，太阳能发电系统、太阳能充放电控制器及韩国hibox产品和各类防水箱及信号灯等各类低压电器的开发和制造。

赛普电气集团(简称赛普)是一家专业从事电气产品研发,制造及营销的专业化电气有限公司。赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域.赛普现在在全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威海、南京、深圳、上海及温州,赛普已与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系.赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求.赛普电气——您成功的合作伙伴！！

公司资质

主营产品或服务	低压电器;防水接线盒;太阳能控制 器;温度调节器;ptc加热器;防水电 源;太阳能系统;温度开关;温度控制 器;塑料盒;接线盒;铁箱;	主营行业	其他低压电器 低压控制器 控制（调节）仪表 温度控制（调节）器 其他作业保护 气缸
经营模式	生产加工	是否提供加工/定是 制服务	是
加工方式	来样加工	工艺	电工组装
服务领域	电器;仪器仪表;安全防护;电工;能 源;电力;制冷传热	注册资本	人民币 30 万
公司成立时间	2010 年	公司注册地	中国 浙江 温州
企业类型	私营有限责任公司	法定代表人	吴晓洋
工商注册信息	已通过认证	证书及荣誉	9 项

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell//赛普，型号是SP-500WS，类型是车载逆变器，产品认证是ce，电路拓扑结构是半桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是21-110（V），输出电压是100-240（V），输出功率是500（W），逆变效率是85（%），电压调整率是3（%），规格是型号：SP-500S/600S/800S/