

# 手机信号屏蔽器厂家

产品名称	手机信号屏蔽器厂家
公司名称	山西潮晋世纪科贸有限公司
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	太原市小店区亲贤北街23幢一单元2002（注册地址）
联系电话	13935188725

## 产品详情

### TS-12N80内置天线无线信号屏蔽器

#### 产品特点

- 1.屏蔽效果:有效屏蔽移动、电信、联通2G/3G/4G/5G(含广电700M)/( 2.4G、 5.2G、 5.8G ) WIFI等12路频段信号，也可根据客户要求定制频率(对讲机UH- F/VHF段、无线隐形耳机等)。
- 2.采用AI智能监测屏控技术，根据场景无线信号的强弱智能专向监测屏控。
- 3.采用EMP增强型能源管理设计，稳定高效，使用寿命长。
- 4.采用ACOPS芯片过热自动预防系统，避免由于用户使用不当或现场环境温度过高导致屏蔽器的CPU过热，致使屏蔽性能下降或设备损坏。
- 5.设备一体化设计，内置电源和天线，安装使用简易方便。
- 6.每路发射功率不低于6.5W，有效屏蔽距离1-20米(视使用场所信号强弱情况)。
- 7.设备带有LED液晶显示屏且具有自动检测系统，开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否。
- 8.内置风扇使用双强牌无刷电机，保证考场环境无噪音干扰。

9.可选配网络管控，可通过智能屏蔽管理系统控制设备的开关机，定时开关机。

### 技术参数

技术标准/参数	发射频率	TS	TS	TS
		-12	-1	-1
		N4	2N	2N
		0	60	80
广电5G频段	748MHz-834MHz			
GSMA频段	863MHz-964MHz			
DCS频段	1801MHz-1883MHz			
PHS频段	1802MHz-1923MHz			
3G1频段	2003MHz-2177MHz			
3G2频段	2102MHz-2178MHz			
4G1/WIFI	2298MHz-2680MHz			
4G2频段	2511MHz-2680MHz			
5G1频段	3395MHz-3605MHz			
5G2	4796			

频段	MHz -4902 MHz			
5.2G WIFI I	5143 MHz -5352 MHz			
5.8G WIFI I	5720 MHz -5865 MHz			
LCD液晶 显示屏				
自检功能				
设备通讯 功能				
设备重量	约 1.5 kg	约 1.5 kg	约 1.5 kg	
发射功率	40 W	60 W	80 W	
天线类型	内置12 路全向 增益天 线			
工作温度	-30 至+ 55			
电源电压	220V			
有效屏蔽 范围	1—20米  (非固 定值, 由使用 环境信 号强度 决定)			
尺寸	315mm*6 5mm*235 mm			

## 适用场所

1.高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

2.省市县人事考试中心 3.党政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院 4.公检法、看守所、劳改队、戒毒所、监狱 5.加油站、油库、油田、加气站等

