

柳州膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	柳州膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。遇火燃烧，为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢？要解释这个问题，我们首先来看，防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧，其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂，如200号溶剂汽油、正丁醇、环己烷、甲苯等，因此，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 °C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

柳州膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构

行业经验YEARS OF EXPERIENCE 有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力
贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。薄型钢结构防火涂料由于该产品防火效果显著、装饰效果明显，故可广泛应用于工业和民用建筑内的木材及其制品、纤维板及其制品、纸板及其制品等可燃性基材以及燃烧性能等级设计要求为B1级的其它室内装修材料。技术标准符合GB 12441—2002国家标准的技术指标。防火性能 防火性能达到一级 超薄膨胀型防火涂料是四川消防研究所采用先进的技术路线研究而成的科研成果。该涂料受火时膨胀发泡，形成致密均匀的防火隔热层，防火隔热效果显著。同时该涂料具有优良的理化性能，干燥快、抗潮、抗酸碱、耐水。该涂料的本色为白色，涂层厚度超薄，所以其装饰性大大优于传统的厚涂型和薄涂型防火涂料，还可根据需要调配成其他多种颜色。除此之外，该涂料还具有施工方便的优点。该涂料可广泛使用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护；也适用于船舶、地下工程、电厂、机房等要求很高的设施内的木材、纤维板、塑料、电缆等易燃基材的防火保护。