

供应 POM 德国巴斯夫 N2320-0038

产品名称	供应 POM 德国巴斯夫 N2320-0038
公司名称	东莞市天驰塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室
联系电话	0769-33885093 15382851499

产品详情

POM 德国巴斯夫 N2320-0038

POM(聚甲醛)综合表现为：

- 1.耐疲劳强度高
- 2.耐磨性好，磨擦性能非常优异
- 3.吸水率低
- 4.表面硬度大，刚性好
- 5.尺寸稳定性好，产品的尺寸精度高
- 6.良好的滑动

POM(聚甲醛)注塑模工艺条件:

- 1.干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。
- 2.熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。
- 3.模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。 4.注射压力：700~1200bar。
- 5.注射速度：中等或偏高的注射速度。

6.流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。

公司主营业务如下：

一、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料：LCP、PPS、PEI、PSF、PS供应PPA UF-1007HS SVDO-BK80515 美国液氮U、PSO、PPA、TPX、PC/ABS、EVOH、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、PEEK、PTFE、PVDF、耐寒PP、耐热PP、导电PP、增强PP、导电ABS、电木粉

欢迎您！来访我公司网站，我公司货源充足，品种齐全，价格合理,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告等) 欢迎新老客户来电洽谈！

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系！