

各种型号流量标定柱，材质PVC/不锈钢，特殊介质可定制

产品名称	各种型号流量标定柱，材质PVC/不锈钢，特殊介质可定制
公司名称	无锡市海之蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50-30000 规格:50-30000
公司地址	江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路
联系电话	86 0510 87836844 15370873156

产品详情

一、流量标定柱概述流量标定柱广泛应用于计量泵和加药装置的流量标定方面，可以对计量泵输出的流量进行准确标定。流量标定柱又名流量标定管,标定柱,标定管,主要材质：有机玻璃，透明pvc和不锈钢；连接方式有内螺纹、外螺纹、法兰。

二、流量标定柱的选型流量标定柱的选型是根据泵的使用流量和标定时间要求决定的。比如，泵的流量是60l/h，客户需要标定0.5-1min的流量，那么每分钟的计算流量应该是 $60l \div 60=1l$ ，那么可以选择使用容积为1l的标定柱。

三、流量标定柱使用方法使用时，首先把标定柱里注入介质，介质的液面与标定柱的最大刻度一致。然后关闭其他进口阀门，打开标定柱与泵之间的阀门，使泵只从标定柱里抽取介质，然后开泵计时，仔细查看在规定时间内标定柱内液体减少的容积数，然后与理论容积数比较，从而根据对比分析出泵在工作时是否计量精确，然后根据情况调节泵的精度。

本公司生产的流量标定柱可以根据客户的要求制作不同容积的型号，连接方式也可以根据客户的要求定做，常规的流量标定柱主要有透明pvc、有机玻璃和不锈钢三种材质，可以适合大多数耐腐蚀介质。以下是我公司生产的常规型号以及安装尺寸，仅供参考

型号	容量(ml)	直径(mm)	高度(mm)	常规连接方式（可按要求做）
ks-50	50	20	330	rc 1/2
ks-100	100	32	300	rc 1/2
ks-200	200	40	330	rc 1/2
ks-250	250	50	300	rc 1/2
ks-300	300	50	340	rc 1/2
ks-400	400	50	420	rc 1/2
ks-500	500	63	350	rc1/2

ks-600	600	63	390	rc1/2
ks-800	800	63	470	rc1/2
ks-1000	1000	63(75)	550(400)	rc1/2
ks-1500	1500	75(90)	550(430)	rc3/4
ks-2000	2000	90	550	rc3/4
ks-3000	3000	110(90)	550(750)	rc1
ks-4000	4000	110	680	dn25
ks-5000	5000	110	820	dn25
ks-6000	6000	110	955	dn32
ks-8000	8000	110	1200	dn40
ks-10000	10000	160(110)		dn40
ks-15000	15000	160		dn40
ks-20000	20000	160		dn50
ks-25000	25000	160		dn50
ks-30000	30000	160		dn50

本产品的品牌是海之蓝，型号是50-30000，规格是50-30000