

# 浓缩机，蜂蜜浓缩机，高效浓缩机，多功能提取浓缩

产品名称	浓缩机，蜂蜜浓缩机，高效浓缩机，多功能提取浓缩
公司名称	郑州鸿森机械有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水压滤机 处理量:5.6-13 ( T/h )
公司地址	郑州高新开发区金梭路32号3号楼
联系电话	13598007711

## 产品详情

浓缩机的简介：

本浓缩机是我公司引进美国技术研制的一种新型中心传动、自动提耙高效浓缩机。浓缩机主要用于冶金工业中高炉、连铸、热轧和水厂等水处理系统或用于煤炭、化工、建材和水源、污水处理等工业中一切含固料浆液的浓缩或净化。也可用于湿式选矿作业中的精、尾矿矿浆浓缩脱水。

浓缩机的工作原理：

1. 悬浮液中的固体颗粒在重力作用下会发生沉降，中心旋转浓缩机就是利用这一原理来浓缩矿浆的。2. 连续操作的浓缩机在浓缩过程中，进入容池内的矿浆逐渐自然形成五种不同的区带。即：澄清区、沉降区、过渡区、浓缩区和矿泥区。由于矿浆不断的给入和排出，由此总是存在着沉降区，矿浆的浓缩是从自由沉降区开始的，但主要浓缩过程是在浓缩区进行的。3. 浓缩机机器的传动：电动机的动力经三角皮带、减速机联轴器、传至蜗轮蜗杆减速器，带动与主轴固结在一起的耙子转动，矿浆经受料漏斗流入容池中，矿浆中的固体微粒借本身重力沉入池底，被转动着的耙子推至排矿口排出，澄清的液体经池上部的溢流槽流出。

浓缩机的特点：

1. 添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径，从而加快沉降速度；2. 装设倾斜板缩短矿粒沉降距离，增加沉降面积；3. 发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用；4. 配备有完整的自控设施。

高效浓缩机有两种传动方式：

1. 周边传动式浓缩机；2. 中心传动式浓缩机；

浓缩机的结构：

浓缩机（高效浓缩机）一般主要由浓缩池、耙架、传动装置、耙架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。

浓缩机的技术参数：

型号	传动方式	浓缩池		生产能力	配套电机		外形尺寸 (长x宽x高) (mm)
		直径 (mm)	中央 深度 (mm)	型号 (t/24h)	功率 (kw)		
nzs-1	中心传动	1.8	1.8	5.6	y90l-6	1.1	2000x1960x2900
nzs-3	中心传动	3.6	1.8	22.4	y90l-6	1.1	3917x3787x3190
nzs-6	中心传动	6	3	62	y100l2-4-	3	6170x6170x5053
nzs-9	中心传动	9	3	140	y132s-6	3	10000x10000x53
nzs-12	中心传动	12	3.5	250	y132s-6	3	15500x12000x66
nzs-15	周边齿条	15	3.5	390	y132s-4	5.5	16545x15670x70
nzs-18	周边齿条	18	3.5	560	y132s-4	5.5	19742x18864x70
nzs-15	周边齿条	15	3.5	390	y132s-4	5.5	17000x15000x70
nzs-18	周边齿条	18	3.5	560	y132s-4	5.5	20000x18000x70

咨询电话：0371-67986738 13598007711

传真：0371-67986738

联系人：李经理

网址：www.hsposuiji.com

地址：郑州市高新区金梭路32号

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水压滤机，处理量是5.6-13（T/h），品牌是鸿森，型号是TNZ-1.8，总功率是1.1（kw），添加剂配比是详见说明，池径是1.6（m），池深是1.6（m），周边线速度是0.82-2.95（m/min），无故障时间是200000（h），设备自重是1.2（t），噪音是1（dB），规格是详见说明