

现货供应PBT德国巴斯夫B4520 BK 耐应力开裂 电线电缆 商务设备 外壳 油箱

产品名称	现货供应PBT德国巴斯夫B4520 BK 耐应力开裂 电线电缆 商务设备 外壳 油箱
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫代理商 型号:B4520 BK 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

现货供应PBT德国巴斯夫B4520 BK 耐应力开裂 电线电缆 商务设备 外壳 油箱

型号

PBT

重量

25公斤

加工工艺

注塑

牌号

B4520 BK

颜色

本色，黑色

厂商

德国巴斯夫

品名

德国巴斯夫

应用

纤维

中文名称

聚对苯二甲酸丁二酯

加工级别

注塑

销售方式

品牌销售

规格级别

玻纤增强

用途

通用

备注说明

30%玻纤增强

加工方式

注射成型

是否进口

进口

供应商

东莞博琪塑胶

品牌

德国巴斯夫

B-4520

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

德国巴斯夫

填充物:注塑

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

1.30

0.047

吸水率
(23C/50RH)

0.25

(50%RH,73)

0.25

机械性能额定值单位测试方法

360000

363000

拉伸屈服强度

8700

屈服应力

8700

屈服伸长率

3.7

屈服应变	3.7
拉伸蠕变模量 (1h)	261000
(1000h)	174000
弯曲模量 (73)	348000
CHARPY缺口冲击强度 (23)	2.86
(-30)	1.43
Charpy冲击强度 (23)	No Break
IZOD缺口冲击 (73)	43.1
表面电阻率 单位测试方法	1.0E+13
体积电阻率	> 3.9E+12
相对介电常数 (100HZ)	3.40
(1MHZ)	3.30

热变形温度值单位测试方法 (66psi)	98.6
(1.80MPa)	140
阻燃性 (1.6mm)	HB
氧指数能额定值单位测试方法	20