珂玛 视频会议室灯光

产品名称	珂玛 视频会议室灯光
公司名称	武汉珂玛影视灯光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20楼
联系电话	13247140473 13247140473

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉珂玛影视灯光科技有限公司

视频会议室灯光设计方案之顶光设计

顶光的作用是照亮整个视频会议室，其照度应满足开视频会议对光照的要求，通常观众席达到400~600lux，台达到600~800lux。根据人物位置及会议室层高合理选择灯具及设计灯具的布局。例如：当会议室层高为4米，应选择功率为120W的LED会议室灯光，每一台灯具之间距离1.2之1.8米。每一排灯具之间距离2.5米。

视频会议室灯光设计方案之面光设计

面光是会议室的一项光源，主要照亮领导面部，因此面光应采用可调角度LED会议室灯，其发光区域可均匀照亮领导面部。很多视频会议室由于不重视面光的布置，只设计顶光，因此顶光的投射导致人物面部形成少量阴影，在开视频会议室时毫无疑问领导面部偏黑，看不清等情况。在设计会议室面光灯时，因选择角度可调范围为30~60°的LED会议室灯具，展示角度为45度为更好，及可均匀照亮人们面部、消除面部阴影，同时人们直视前方不见灯，便不会产生刺眼现象。

1、产品结构有长方形和正方形两种

正方形开孔尺寸：575*575mm，外框尺寸600*600mm，用于矿棉板，铝扣板吊顶的房间

长方形开孔尺寸：外框尺寸，用于石膏板吊顶的房间，长方形体积小，边框小，看起来更好看，非必要使用正方形，都推荐使用长方形，嵌入式面光灯，嵌入式顶光灯，都有长方形和正方形规格；

2、视频会议室灯具功率大，散热器大，自身重量也大，安装时必须采用吊挂在天花板水泥顶上，或者用龙骨把边框加固在开孔处的四周，每台灯具重量在5-9KG；

3、珂玛在开发这款灯具时，考虑到安装方便快捷性，外框和灯芯设计是分体式，先固定外框，再把灯芯放上去，电源线和信号线，是标配件，长度分别是3米，插头出厂时已接好，安装人员只需要插到灯具上即可；

注意事项：

KM-H12灯具是3个通道，亮度+色温+角度，视频会议室灯光价格，如果每排灯具设置，地址码需要调一致，按+-号即可，第二排需要设置是：4-5-6，因为排灯具占了前3通道；

电源连接多串10台灯具，电源线径不小于1.5mm；

信号连接多串15台灯具，每个会议室建议使用至少1台信号放大器KM-X8；

增加灯具数量，当然要增加灯具的数量，但不是盲目的增加。首先要弄清楚该视频会议室是只拍摄领导席区域，还是领导席和观众席区域都要拍摄。如果只拍摄领导席区域，就只需要给予领导席区域足够的面光和顶光，可以使用LED会议室灯具CM-LED1200，使用手动可调角度的款式作为面光灯，从斜上方45°左右照射到领导面部，内嵌不动款式作为顶光，安装在领导席上方，而对于观众席只需要基础的照明就可以了；如果领导席和观众席都需要拍摄，那么观众席也需要布置足够的面光和顶光。视频会议室灯光布置要记住一个原则，灯光宜多不宜少，尽量使用可调光的LED会议室灯具。因为灯光不够就不能解决问题，后期增加灯光非常的麻烦；而灯光多，就可通过调光，降低灯具的亮度，后期需要更大的照度也只需要将灯具亮度调大即可。

珂玛-视频会议室灯光价格由武汉珂玛影视灯光科技有限公司提供。武汉珂玛影视灯光科技有限公司是从事“演播室灯光,会议室灯光,录播教室灯光,演播室聚光灯等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。