

秦皇岛发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车出租

产品名称	秦皇岛发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车出租
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:WP13 440P:静音箱 潍坊:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

秦皇岛发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车出租，发电机组机房的布置问题。选择机房位置时，应尽可能与配电室相邻或附近，这样便于接线，减少材料、电能的损耗，同时也便于管理。如果条件允许，机房好设于首层，这样便于通风，散热，排烟，但现在很多建筑都是高层和商业用，往往把机房设于地下室，此时，在选择机房位置方面应注意以下几点：

- 1、发电机组机房要有一面靠外墙，这样设备通风、排烟比较容易处理；
- 2、应注意机组的吊装，搬运和检修方便。一般利用停车库出入通道作为搬运通道，但若通道太小，应考虑吊装孔的位置；
- 3、应避开潮湿之处，不要设在厕所，浴室，水池等经常积水场所的下面或隔壁，避免因厕所检修或楼板渗水影响机组的运行。

二、发电机组的通风散热。发电机组及排烟管在运行时均散发热量，使机房温度升高，温度升高到一定程度将会影响发电机组的出力，因此，必须采取措施来保证机组的冷却。在有足够的进风，排风通道的情况下，一般采用闭式水循环及风冷的整体式机组，否则可将排风机，散热管与机组主体分开，单独放在室外，用水管将室外散热管与柴油主机连接。

三、排烟在设计排烟管系统时，应注意如下几点：

- 1、使排烟系统尽量减少背压，因为废气阻力的增加将导致柴油机出力的下降及温升的增加。因此排烟管设计得越短越直越好；
- 2、排烟管宜进行保温处理，以减少烫伤和减少热辐射使机房温度升高；
- 3、应设消声器，以减少噪音。