

美德克斯变压器长期供应高频美德克斯变压器

产品名称	美德克斯变压器长期供应高频美德克斯变压器
公司名称	安阳市中发电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:220v
公司地址	安阳市龙安区铁西路174号
联系电话	13837227340 18037209088

产品详情

.....
.....
.....
.....

经销批发 闪电发货 全国联保

正品包邮 质量保证

电力变压器作为使用最为广泛的电力设施，数量种类繁多，对节能减排有着重要意义。s11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品，节能效果显著。

我国配电变压器性能代号的涵义为：在s7型以上，空载损耗每降低约10%，代号“7”则在数字上加“1”。从s7型发展到s9型，负载损耗降低较多，平均为25%，后来，由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺，配电变压器的负载损耗下降比较困难，所以，性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以400kv a产品为例，s7型空载损耗920w，s11型空载损耗570w，下降了38%。

目前，主流的配电变压器一般选用s11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构，变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化，完全由波纹油箱予以调节，其空载损耗比s9降低25%，耐雷电冲击抗短路能力强，节能效果明显，并降低了变压器的外型尺寸。s11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产，片厚为0.27-0.30mm，单位铁损为1w/kg，而新s9型为普通硅钢片，片厚为0.30-0.35mm，单位铁损为1.20-1.55w/kg。

我公司生产的s11型配电变压器全部使用上海宝钢生产的30p系高导磁取向硅钢，采用了箔绕线圈和新的绝缘材料和工艺，产品耐高温、抗冲击、全密封结构设计保证了变压器油质量的稳定，延长了维护周期，同时，由波纹片式散热器组成的整体油箱采用磷化和多层防锈喷涂工艺生产，具有良好的耐候性能。

本产品的电压比是380：36，电源相数是单相，额定功率是220v，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是美德克斯（MDEXX），绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TEP39005US00