

深圳纯水机、深圳工业纯水机、深圳3.5吨特大号工业纯水机

产品名称	深圳纯水机、深圳工业纯水机、深圳3.5吨特大号工业纯水机
公司名称	深圳市美博机电设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	型号:2500 操作压力:21 (Mpa)
公司地址	深圳市宝安区石岩街道旭兴达工业园
联系电话	0755-88856392 13670225869

产品详情

3.5吨特大号工业纯水机的特点：

重要提示：整套系统按超纯水技术要求而设计，限制源水水源为市政自来水

原水水质：tds 100ppm（市政自来水） 源水水量：3.5t/h以上 源水温度：10~30

ro回收率：65~75% edi回收率：85%~95% 客户用水量：3500l/h 原水箱高液位自动控制；

反渗透系统开、关机时自动冲洗； 反渗透系统运行过程中自动定时冲洗； 系统的高、低压保护；

纯水箱的高、低液位控制； 进水和ro纯水的在线电导率实时监测；

di纯水的在线电导率实时监测等。

多介质过滤器：多介质过滤器主要利用一种或几种颗粒大小不同过滤介质（内装填料一般为石英砂、也可根据用户需求选用颗粒多孔陶瓷、锰砂等介质）在一定压力下，使水通过该介质，去除水中悬浮物、细微的泥沙、铁锈、红虫及藻类等固体物质，起到降低出水浊度，一般进水浊度要求小于20度，出水浊度可达5度以下。

活性炭滤器：由于活性炭的表面积很大，其表面布满了平均直径为20-30埃的微孔，因此活性炭具有很高的吸附能力。活性炭有大量的羟基和羧基等官能团，可以对各种性质的有机物进行化学吸附，以及静电引力作用，还可以去除对阳树脂交换剂有害物质（如氯类），从而提高除盐能力。并能去除63%-86%胶体物质；50%左右的铁；以及47%-60%的有机物。

售后服务承诺： 保修一年，终身维护

随机的完整资料包括：设备技术图纸、说明书、电路图、产品检验合格证、保修单

美博机电负责对设备的安装调试，并负责培训设备维护、操作人员

纯水机的生产周期：生产周期20天，美博机电提供整套清洗技术方案 客户应配备项目

提供系统设备的安装场地（设备运行环境温度以5~35 为宜，应考虑冬季防冻，夏季防高温）；

自来水进入原水箱、纯水设备最终出水口至客户使用点之间的管路由需方负责，如纯水设备内部管路需穿透墙体、楼面等，则由需方负责； 3.5吨特大号工业纯水机安装位置附近配有废水出口（或地沟），整个安装场地应有良好的排水排污功能（因设备本身性质决定在日常的维护与保养过程中，不可避免有

大量的水流出)； 在反渗透机级附近配有带开关的380v ac 三相电源；
在混床附近配有干净的压缩空气(压力应在0.3~0.5mpa之间)。

本产品的加工定制是是，型号是1500，操作压力是21 (mpa)，水电阻率是定制，出水量是3.5t/h，外形尺寸是定制 (cm)，电压是380v/3p/50hz (v)，水质是10欧，功率是10k (w)，电导率是2-10，脱盐率是99.6 (%)，单机出力是2平方米 (/h)，品牌是美博机电，大功率纯水机是超大功率纯水机，实验室超纯水机是ro纯水机，反渗透纯水机是纯水机原理