

HRO-X系列海水淡化设备

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | HRO-X系列海水淡化设备 |
| 公司名称 | 无锡市恒瑞水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:无锡恒瑞 产水量:30m |
| 公司地址 | 宜兴市宜城街道荆溪北路 |
| 联系电话 | 0510-87055316 |

产品详情

hro-x系列反渗透海水、苦咸水淡化设备分可移动式装置（hro-xm）和工程装置（hro-xe）。可移动式装置适用于车载或船用等流动性作业的团体供水，例如：远洋商船、钻井平台、野外勘探等；工业规模的海水淡化装置适用于海岛、驻地、高盐碱地区和海水倒灌地域。本单位采用世界上最先进的美国海水反渗透膜元件、压力容器、高压泵等设备，配以合理、高效的前处理设备，能有效去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病毒等有害成分，可将海水淡化，达到国家生活引用水标准。

特点：

多介质过滤器、微滤器、杀菌装置等处理系统，保护反渗透膜不受损坏。

脱盐率高、运行压力低的美国海水符合反渗透膜，产水水质优良，运行成本低廉，使用寿命长。

高效率、低噪音、品质优良的进口高压泵或国产名牌高压泵。

进口在线原水及产品水电导仪、ph表可随时检测水质情况。

进口在线产品水、浓水流量计可随时检测产品水量及系统回收率。

plc程序控制自动起停、加药及冲洗。

配置自动循环清晰系统，以备膜污染后清晰之用。

快冲阀定时冲洗膜表面，降低膜污染速度，延长膜的使用寿命。

水温数字显示装置。

参数及型号规格：

产水量：0.75m³/h~100m³/h每台

脱盐率：平均98% 回收率：10%~40%

操作压力：7mpa~10mpa 海水温度：2c°~40c°

| 型号 | 产水量 (l/d) | 电机功率 (kw) | 入口管径 (inch) | 设备尺寸 (mm) |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| hro-xm-75 | 750 | 2.2 | 1/2 " | 85 × 60 × 47 |
| hro-xm-150 | 150 | 2.2 | 1/2 " | 85 × 60 × 47 |
| hro-xm-300 | 300 | 4.0 | 3/4 " | 150 × 60 × 47 |
| hro-xm-600 | 600 | 4.0 | 3/4 " | 150 × 60 × 47 |
| hro-xm-750 | 750 | 4.8 | 3/4 " | 150 × 60 × 47 |
| hro-xm-1500 | 1500 | 4.8 | 1 " | 150 × 60 × 47 |
| 型号 | 产水量 (m ³ /d) | 电机功率 (kw) | 入口管径 (inch) | 设备尺寸 (mm) |
| hro-xe-30 | 30 | 3.8 | 1.5 " | 365 × 122 × 150 |
| hro-xe-45 | 45 | 3.8 | 1.5 " | 365 × 122 × 150 |
| hro-xe-100 | 100 | 3.5 | 2 " | 365 × 80 × 220 |
| hro-xe-500 | 500 | 3.2 | 4 " | 720 × 140 × 220 |
| hro-xe-1000 | 1000 | 3.0 | 6 " | 720 × 200 × 220 |

注：产水量按每天24小时计

功率指反渗透主机

用户如有需要，可提供详细技术参数

如需要更大规格的装置，请来电联系索取资料

本产品的加工定制是是，型号是无锡恒瑞，产水量是30m，淡水回收率是98（%），使用动力是电动