

武汉阳光板批发 源佳锦

产品名称	武汉阳光板批发 源佳锦
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市源佳锦建材有限责任公司

阳光板顶棚发黄变脆是什么原因

首先要看的无疑是根源问题。俗话说得好，一分钱一分货，使用年限较长的PC阳光板价格虽然相对较高，但质量绝对对比低廉的其他产品更好，变黄变老的可能性更低，使用寿命也更长。安装方法是许多用户很容易弄错的一点。目前市面上的PC阳光板主要为单面抗UV的产品，这就要求用户在安装的时候，需要有UV涂层的那面朝着阳光的方向。不然PC阳光板就会失去UV涂层的保护，被紫外线所侵袭，造成极速的老化变黄，大大缩短使用寿命，影响透光率。

如果用在大型体育场的屋顶采光上，可以使用厚度为16-25mm厚的四层阳光板或X型阳光板，颜色为乳白色光扩散，可根据实际需要选择，可透光而不过度曝光。多层的阳光板结构优化了承载能力，能抵御冰雹、雪压和台风，更好地保护场馆人员的安全。

在游泳池、温泉酒店等高湿度场所使用时，可选择具有防雾效果的产品，适合采用16mm防雾四层阳光板。该产品的传热系数低至 $2.4W/m^2$ ，足以将游泳池与外界的热或冷隔离开来，节约制冷和加热的能耗，更加节能环保。此外，该产品的透光率可达74%。在防雾滴粘膜水雾的引导下，游泳池可以长时间保持明亮状态。抗紫外线效果还能延长板材的使用寿命，隔离紫外线。

阳光板雨棚厚度选择

一、抗冲击能力高的话用耐力板较好，隔热性能高的话用好的阳光板，双层或者四层都可以。

二、预算有限，武汉阳光板批发，同时需要抗冲击能力。可以用阳光板四层，既能满足性能要求，又能节省预算。

三、厚度方面，如果室外车棚采用阳光板，建议大于6mm-10mm，如果是耐力板，应大于3mm。

用户应根据使用环境和用途选择要使用的板材。同时，阳光板是由原材料决定的，而不是随着层数的增加使用寿命变长。只有考虑以上因素，才能更合理地选择厚度，避免不必要的浪费。