

电镀厂过滤设备制药厂电厂过滤设备低价厂房发货产品实图

产品名称	电镀厂过滤设备制药厂电厂过滤设备低价厂房发货产品实图
公司名称	深圳市正华达环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1000 进水压力:6 (Mpa)
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤塘大道8号深福商建材市场
联系电话	66631969 13714647260

产品详情

深圳市正华达环境科技有限公司是专业生产水处理配件的厂家，可以按照客户要求非标定做，水处理工程的设计安装等，价格比别更便宜更实惠，质量自家厂生产的会质量更可靠有兴趣的客户欢迎来咨询。。。。。

1、简述：可用作石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、锰砂过滤器、除氟过滤器。

从结构上有上进下出、和上进上出、侧进侧出几种进出水处理方式，

从材料上可以分不锈钢（304）和碳钢（a3）防腐。

2、石英砂机械过滤器是水质预处理部分的主要设备之一，要根据水质的情况采用相应的设计方案，以高效去除水体中的悬浮物，胶体，泥沙，粘土，腐殖物，颗粒物等杂质，降低水的浊度，达到水质澄清的目的，其优点主要是设备造价低廉，运行费用低，管理简便；滤料经过反洗可多次使用，滤料寿命长；过滤效果好，占地面积小。其广泛应用于水处理过程中，主要用于给水处理除浊，反渗透，离子交换软化除盐系统的前级预处理，地表水和地下水除泥沙。滤料为精制石英砂和无烟煤等。设备主要材质为碳钢防腐和不锈钢等。进水浊度要求小于20度，水浊度可达3度以下。

3、活性炭吸附过滤器利用活性炭极大的比表面积，通过吸附去除水中的有机物、胶体硅、余氯等，对臭味、色度、重金属离子的吸附能力很强。活性炭吸附过滤器是软化、除盐系统制纯水工艺的预处理设备。可根据需要选择不同型号的活性炭。设备主要材质为碳钢防腐或不锈钢等。

4、除铁锰过滤器采用的一般工艺为：含铁锰水—曝气—天然锰砂过滤，用催化氧化和离子交换等原理去除。由于需要曝气，所以传统方法存在能耗高的缺点，高效除铁锰过滤器是在过滤器中填充一种新型滤料，该新型过滤器无需曝气，可以直接吸附地下水中的 fe^{2+} 、 mn^{2+} 等离子。从而高效节能地去除水中的

铁锰。

5、使用参数

过滤速度：7~15m/h 进水浊度<15mg/l 出水浊度<5mg/l

进水pH值：6~9 工作温度：常温 工作压力<0.4mpa

滤料层高度：800-1200mm 反洗压缩空气量：18-25l/m².s

压缩空气压力：1-2kg/cm² 反洗强度：15l/m².s（单层），12l/m².s（双层）

反冲洗时间：5~10分钟

本产品的加工定制是是，型号是1000，进水压力是6（Mpa），电压是32（V），额定产水量是10（m³/h），膜对数是1，规格是1000，原水含盐量是98（mg/L）