

内衬不锈钢制作 张家港内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司

产品名称	内衬不锈钢制作 张家港内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司
公司名称	江苏金尚达复合管科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇万安路386号4幢
联系电话	17751701370

产品详情

复合风管系统使用之复合板材是由具有良好阻燃性的泡沫原料，采用高温连续滚压生产工艺、双面覆贴铝箔而成。所制成之风管，具有保温功能、降噪音、轻盈、坚固、阻燃、整洁美观、拆装容易、清洗方便，特别适用于对卫生环保要求高的场所。加之推出成套预制成型的组合风管，内衬不锈钢供应，囊括常用百多种各款规格、尺寸供选择采用。按设计需要组合配搭，安装容易，每段管接口用法兰插条连接，省却现场制作风管之烦复，缩短施工时间、降低成本，内衬不锈钢生产厂家，减少施工占地。

内衬不锈钢复合钢管是以碳钢管作为基管，内衬不锈钢制作，通过缩径法、冷扩法、爆燃法或钎焊法复合工艺将不锈钢内衬管与基管复合的双金属管材。

尚博内衬不锈钢复合管的具体分类：

1、食品级内衬不锈钢复合管：

用途：食品厂、饮料厂、自来水公司

2、内衬304不锈钢复合管：

用途：住宅给排水、石油化工、市政给排水、空调暖通、药厂、食品厂、饮料厂等

3、镀锌管内衬不锈钢复合管：

用途：(1)给水引入管

(2)室外给水输水管

(3)水泵房用管

(4)高层建筑给水管、配水干管

(5)空调循环管、消防喷淋管

(6)热水管、直饮水管

(7)精装修高1档商品房给水管等

影响品质的因素：由于外基管内表面形状不规则，不平高度影响了模具轮廓更大外圆尺寸全行程的通过。拉拔模具更大轮廓是机械加工的整圆，必须沿轴心线平行前行。模具与内衬管的材质为硬钢于软钢，在拉拔扩张过程中，模具嵌入在内衬管内表面中。当外基管不规则的内表面影响拉拔模具通过时，会造成拉拔模具轴线与内衬管轴线形成夹角，扩大了模具更大轮廓直径。当出现对称的不平高度时，由于作用在拉拔模具上的力，在360°方向上是对称的，张家港内衬不锈钢，这样就会造成拉拔模具无法避让。两种现象都会使内衬管受挤压处弯曲变形加大，造成拉拔模具更大轮廓处，切削内衬管表面，引起表面光洁度的破坏，甚至无法通过。这种状况在复合较大直径的双金属复合管时更为明显。