

# 电渗析器 1T/H 380 ( V )

产品名称	电渗析器 1T/H 380 ( V )
公司名称	淄博博山玉瑞水处理设备厂
价格	面议
规格参数	型号:1T/H 电压:380 ( V )
公司地址	博山区崮山镇南庄村
联系电话	4510853 13001506413

## 产品详情

广泛应用与电力、化工、电子、医药、纺织、食品、饮料、酿酒，锅炉给水软化、海水、苦咸水淡化、高纯水的制备。并根据不同水型和用户要求设计按装各种型号成套水处理设备。

电渗析器主要用于水的脱盐，广泛用于海水和苦咸水淡化；制备纯水及高纯水的初级脱盐；锅炉、动力设备给水脱盐软化。适用于电子、医药、化工、火力发电、食品、饮料、纺织印染等行业，其次还可用于浓缩、提纯、分离和复分解等化学过程，用途十分广泛

电渗析器是一种成熟的水处理技术，它是利用离子交换膜的选择透过性，在直流电场的作用下使水中的离子有选择的定向迁移，使溶液中阴阳离子发生分离的一种理化过程，由于其能耗低、产水量大、脱盐率高稳定性强等特点，现已被广泛的用于医药、电子、化工、食品、硬水软化、海水淡化等方面。工作原理电渗析器的关键部件是离子交换膜，离子交换膜分阳离子交换膜（阳膜）和阴离子交换膜（阴膜）两种。阳膜允许溶液中的阳离子透过阻挡阴离子，阴膜允许溶液中的阴离子通过而阻挡阳离子。在外加电场的作用下，水中的离子有选择的定向移动，使得一部分水中的离子数量减少而另一部分水中的离子数量增多，从而达到除盐的目的。主要技术参数

浊度 < 1mg/l 含铁总量 < 0.3mg/l 含锰总量 < 0.1mg/l 水温5-40 色度 < 20 耗氧量 < 2mg/l  
(高锰酸钾法以氧计)

本产品的加工定制是是，型号是1T/H，电压是380 ( V )，额定产水量是1 ( m<sup>3</sup>/h )，膜对数是200，规格是340\*650，工作水温是25 ( )，原水含盐量是1000 ( mg/L )