

EDI高纯水设备 各种流量大小可按客户要求订做

产品名称	EDI高纯水设备 各种流量大小可按客户要求订做
公司名称	宁波市鄞州优适滤水工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:EDI超纯水处理 进水压力:1.05 (Mpa)
公司地址	中国 浙江 宁波市鄞州区 首南街道新兴工业园区
联系电话	86 574 83016518

产品详情

edi高纯水设备

edi高纯水设备 详细介绍如下:

edi高纯水设备 产品简介 该装置是将离子交换树脂充夹在阴、阳离子交换膜之间形成edi单元。edi组件中将一定数量的edi单元间用网状物隔开，形成浓水室，又在单元组两端设置阴、阳电极。在直流电的推动下，通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除；此设备一般以ro水作为给水，根据去离子水用途和系统配置，适用于电阻率在1-18.2m .cm(25)的纯水。

edi高纯水设备 设备特点 1.采用稳压限流或稳流限压的保护方式、限压、限流、稳压、稳流点任意调节； 2.手动/自动一体、plc程序控制、实现edi水处理全自动化； 3.具有软启动功能、稳压、稳流自动转换，不会造成电源及edi模块的损坏； 4.具有断电记忆、来电自动恢复功能； 5.不会产生磁场辐射或干扰电网； 6.电源效率高达95%以上； 7.模块化可灵活配置不同组数、不同容量edi系统； 8.电源模组之间互不干扰、又可互换、便于在线维护；led指示面板让工作状态一目了然；

edi高纯水设备 应用领域 1.计算机硬盘、半导体材料； 2.显像管、液晶显示器、电路板和集成电路； 3.高纯材料及化学试剂； 4.实验室用水 5.表面处理工艺用水；

6.其他高精密产品。

本产品的加工定制是是，型号是EDI超纯水处理，进水压力是1.05 (Mpa)，电压是380 (V)，额定产水量是0.25-10 (m3/h)，膜对数是2，规格是EDI高纯水设备，工作水温是10-50 ()，原水含盐量是12 (mg/L)