

壳牌得力士S3 M 46无灰抗磨液压油

产品名称	壳牌得力士S3 M 46无灰抗磨液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 规格:18L 209L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

壳牌得力士S3 M22无灰抗磨液压油

壳牌Tellus S3 M22

壳牌得力士S3 M32无灰抗磨液压油

壳牌Tellus S3 M32

壳牌得力士S3 M46无灰抗磨液压油

壳牌Tellus S3 M46

壳牌得力士S3 M68无灰抗磨液压油

壳牌Tellus S3 M68

壳牌得力士S3 M100无灰抗磨液压油

壳牌Tellus S3 M100

壳牌得力士 (Tellus) S3 M液压油(原名:壳牌得力士S液压油)

壳牌Tellus S3 M Oil

应用 · 制造和工业液压系统

- 重载液压应用
- 船用和移动液压系统

性能特征：1.壳牌得力士S3 M的研制运用了最先进的无锌抗磨添加剂技术并结合其它先进工艺，是这种产品的适用性能得到极大地增强，

从而确保及其长期低成本运行。其性能远远超过了国际上现行的液压油标准和规格要求。2.极长的油使用寿命在不同型号的泵试验中得以验证，这一性能连同极好的抗氧化和热稳定性能，可延长机器维护周期，减少维护中的麻烦。3.优异的液压泵抗磨损性能。在叶片泵试验（IP281）中，壳牌得力士S3 M的零件失重值小于20mg.在活塞泵试验

（Lucas PM500,21bar,300rpm,80）中，500小时后滑块失重为0.25g,仅相当于普通合格油的十分之一。4.过滤性能好。随着精细过滤器在现代液压设备中的广泛采用，该产品的运用可大大节约购置过滤器的费用。5.当先进的密封材料在液压缸中运用时，如果机器处于低负载和慢运作状态，容易造成人们常说的“爬行”现象。

壳牌得力士S3 M可有效克服该现象的发生，从而使液压缸柱塞运作平稳流畅。6.优良的分水性能和空气释放性。7.优良的抗腐蚀性能。

产品技术参数

壳牌得力士S3 M	22	32	46	68	100
粘度级别	22	32	46	68	100
ISO类型	HM	HM	HM	HM	HM
运动粘度 40		325.4	466.8	688.7	
mm ² /s 100	mm ² /s				
	22				100
	4.3				9.9
粘度指数	100	104	98	97	100
密度 15 Kg/l	0.87	0.872	0.876	0.883	0.889
闪点（开口杯）	204	236	218	222	205
倾点	-30	-30	-30	-30	-25

以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。

技术规格壳牌得力士S3 M润滑油超过以下规格要求Cincinnati Milacron P68、P69、P70Denison HF-0RexrothVickers M-2950-S(移动系统)I-286-s(工业系统)ISO 11158