

淀粉渣带式压滤机LSJD1000L

产品名称	淀粉渣带式压滤机LSJD1000L
公司名称	广州绿世界环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水压滤机 处理量:1-9 (T/h)
公司地址	广州市花都区狮岭镇石岗村西荣一队
联系电话	13924277799 13430268018

产品详情

带式压滤机可广泛用于纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷、城市给排水行业的污泥脱水处理工艺，也适合于工业生产的固液分离或液体浸出工序，是资源回收和环境治理的理想设备。

特点：未经浓缩的低浓缩污泥（千分之几的含固率）

- 1、与传统的脱水设备相比，具有连续生产、处理能力大，脱水效果好。
- 2、结构科学合理，自动化程度高、劳动强度低，操作维修方便。
- 3、主要部件采用不锈钢制作，具有良好的防腐性能。
- 4、挤压辊全部（包括端板）包胶，保证了挤压脱水的效果和延长滤带的使用寿命。
- 5、采用独特的网带张紧，调偏机构，灵活可靠，保证自动正常运行。
- 6、设计独特的浓缩一体化，大大提高了脱水效果，并使滤饼剥离好。
- 7、配套设备和系统配套工艺合理先进，化学剂二次利用，用量少，成本低。

污泥脱水机主机（带式浓缩压滤机带），包括下列构件：

- 1.机架
- 2.重力浓缩部份
- 3.压榨脱水部份
- 4.三条滤带
- 5.滤带气动张紧系统
- 6.滤带自动双向概率调偏系统

7.卸料装置

8.滤带清洗系统

9.排水收集系统

10.手动调速机械驱动装置

机架

I为抵御机器在装配、安装和操作时对其产生的压力，不会出现永久性变形或挠曲，机架采用槽钢制造。外形尺寸:约根据不同尺寸而定。长*宽*高约(5300mm*3350mm*2500mm)。机架是焊接结构，采用适当磨削及加工焊接制成。机架应设计合理，容易检测所有内部构件和监督脱水过程，便于常规保养、清洁及更换滤带。

5.1.2滤带

I采用3条滤带来完成污泥浓缩压榨脱水过程，其中浓缩段网带采用011缎纹网，压榨段采用专业高岭土脱水网，采用100%聚酯材质。滤带能够更换而无须将机架或其它压滤机部件机械拆卸。

5.1.4滤带概率调偏系统

I在每条滤带的两侧都设有调偏气缸和调偏开关。当滤带跑偏到一定距离时，调偏开关自动发出信号给同侧的气缸，使气缸动作，气缸的动作会导致调偏辊筒的倾斜，调偏辊倾斜改变滤布前进时的左右滑动方向，最终修正滤带的位置。滤带调偏系统是靠气动系统自动操作的。

I为防止因调偏系统失灵、滤带不能移回正常操作位置上对设备所造成的损坏，设备还提供一个跑偏安全系统。跑偏安全系统是由两个电力限位器组成(每边一个)，当其中一个被激活时，便会将整个脱水装置关闭。

5.1.5卸料装置

I配备三块硬聚氯乙烯材质刮板，施加于滤带的压力，可通过固定在刮板支架的可调张力来调校，将泥饼从滤带刮走。

5.1.6滤带清洗系统

I每条滤带配备一套滤带清洗系统。该系统在滤带卸料后返回进料部分时，对滤带进行清洗。使之再生，能够连续循环使用。为了节约用水,沉淀池出水可循环应用于滤带清洗。采用不锈钢扇型喷嘴有效节水且易于快速疏通更换，需要的冲洗水压力为0.5mpa。为了避免水雾溅射，滤带清洗系统采用罩壳密封。罩壳与滤带之间的密封采用橡胶板，更换方便。

5.1.7排水收集系统

I排水收集盘采用材质pvc材料焊接而成，耐酸碱，分布在重力过滤区、楔形低压段和压滤区，设有管道，把水引走。

5.1.8驱动辊筒及驱动装置

I驱动辊筒及驱动装置有两套（脱水设备一套，电机3kw；）。外包橡胶层的驱动辊筒由斜齿 - 涡轮蜗杆减速机驱动。采用无级调速，设备运行时可以调校滤带的速度。

客服纪律： 1.

客户来电来函立即登记备案，问清客户问题的详情并当天落实到具体经办人。 2.

经办人接到客户服务安排后，当天准备好必要的工具、备品备件、设备。 3.

紧急维修维护省内12小时到达现场，省外36小时到达现场。 4.

非紧急维修维护，需由客服人员与客户商定具体的进场时间。 5.

每项工作完成后，填写小结，转技术部、厂办调研。 6.

每个客户建立独立的客户档案，便于跟踪服务。 7.

对绿世界过去至今所有合同的条款坚决执行。 服务项目：

绿世界牌系列带式压滤机及配套设备售后维修维护

质保期内压滤机配件及配套设备免费维修免费更换

质保期后长期成本价提供带式压滤机备品备件 为新老客户提供新压滤工艺的技术改造

免费快递压滤机说明书等带式压滤机技术资料 其他服务：

针对目前市场上有很多其他厂家生产的带式压滤机因为本身工艺的缺陷存在网带跑偏无法自纠、压滤效果差、滤饼含水高、不能连续运行等问题，我们可以提供相关的有偿服务，具体服务内容有：上门更换滤带网带，整机技术改造，旧机大修，此类服务需提前排期，该服务范围目前仅限广东地区。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水压滤机，处理量是1-9（T/h），品牌是绿世界，型号是LSJD1000L，总功率是2.2（kw），添加剂配比是0，池径是0（m），池深是0（m），周边线速度是0.5-7（m/min），无故障时间是2880（h），噪音是19（dB）