

新乡兰考卖场木质防火门 河南兴元建材

产品名称	新乡兰考卖场木质防火门 河南兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，兰考卖场木质防火门，阻燃质量将更好。

防火门产品生产需参照国家新标准进行

修改过后的防火门国家新标准使用与平开式的木质防火门、钢制防火门和其他材质的防火门，以及其他开启方式的防火门都可以参照此标准进行实施。

由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体，因此制成的防火门芯板是一种天然环保无任何污染的产品，且中空蜂窝状的结构能够有效地隔热，并起到防火的效果。

木质防火门的制造材料

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料。

其他材质防火门采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。实木防火门上应布测温点的平均温升达到140 或任意测温点温升达到180 时，即判其隔热性丧失。

新乡兰考卖场木质防火门-河南兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火窗，平开式防火窗，河南钢质防火窗的厂家，欢迎来电咨询。