

环保玻璃钢化粪池，沉淀池

产品名称	环保玻璃钢化粪池，沉淀池
公司名称	安丘市梦圆玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	沉淀池种类:平流式沉淀池 单池处理水量:20 (m3/h)
公司地址	安丘市新安街道办事处涝洼村
联系电话	18663652128

产品详情

产品特点：一、永不渗漏 产品桶身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好，绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能二、抗压强度高
产品结构合理，受压均匀，经200多次循环测试，卡车在上部碾压不沉降，不变形；三、占地面积小
本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；四、安装施工方便
可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用；五、处理效果好
本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池(af)填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上；六、使用寿命长
本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形，正常使用达50年以上；七、经济指标低
整体造价是钢筋混凝土结构的80%，是城建部门极力推广的环保产品。八、容量有2吨到50吨,可是根据客户的要求订做。
适用范围1、本产品为适用于住宅小区居住建筑、办公楼、学校、疗养院、企业车间、生活间等工业民用建筑的生活污水的初步处理的配套设施；2、本产品按室内排水体制的洗涤废水与粪便污水分流体制系统进行计算运用；3、本产品根据污水排放需要可多角度接口安装；4、化粪池进出口管前，应设排水检查

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是平流式沉淀池，单池处理水量是20 (m3/h)，沉降时间是5 (min)，有效面积是10.8 (m2)，进水口尺寸是30 (mm)，出水管口径是30 (mm)，材质是玻璃钢